


品番 : EA470DV-8


品名 : Rc 1" 電磁弁



販売価格	37,400円(税抜) / 41,140円(税込)		
カタログ価格	37,400円(税抜) / 41,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 02:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1064ページ		



項目	内容
品名	電磁弁
型番	EA470DV-8
口径	1"
材質	ステンレス鋼
重量	1.9kg
圧力範囲	0~1.0MPa
温度範囲	5~180℃
電圧	AC100/200V
動作方式	通電時開形
呼び径	1"
ねじサイズ	Rc1"
呼び径	1"
ねじサイズ	Rc1"



口径	呼び径	ねじサイズ	重量
1/2"	1/2"	1/2"	0.5kg
3/4"	3/4"	3/4"	0.8kg
1"	1"	1"	1.9kg
1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	3.5kg
2"	2"	2"	5.5kg
2 1/2"	2 1/2"	2 1/2"	8.5kg
3"	3"	3"	12.5kg
3 1/2"	3 1/2"	3 1/2"	16.5kg
4"	4"	4"	21.5kg
4 1/2"	4 1/2"	4 1/2"	26.5kg
5"	5"	5"	31.5kg
5 1/2"	5 1/2"	5 1/2"	36.5kg
6"	6"	6"	41.5kg
6 1/2"	6 1/2"	6 1/2"	46.5kg
7"	7"	7"	51.5kg
7 1/2"	7 1/2"	7 1/2"	56.5kg
8"	8"	8"	61.5kg
8 1/2"	8 1/2"	8 1/2"	66.5kg
9"	9"	9"	71.5kg
9 1/2"	9 1/2"	9 1/2"	76.5kg
10"	10"	10"	81.5kg
10 1/2"	10 1/2"	10 1/2"	86.5kg
11"	11"	11"	91.5kg
11 1/2"	11 1/2"	11 1/2"	96.5kg
12"	12"	12"	101.5kg
12 1/2"	12 1/2"	12 1/2"	106.5kg
13"	13"	13"	111.5kg
13 1/2"	13 1/2"	13 1/2"	116.5kg
14"	14"	14"	121.5kg
14 1/2"	14 1/2"	14 1/2"	126.5kg
15"	15"	15"	131.5kg
15 1/2"	15 1/2"	15 1/2"	136.5kg
16"	16"	16"	141.5kg
16 1/2"	16 1/2"	16 1/2"	146.5kg
17"	17"	17"	151.5kg
17 1/2"	17 1/2"	17 1/2"	156.5kg
18"	18"	18"	161.5kg
18 1/2"	18 1/2"	18 1/2"	166.5kg
19"	19"	19"	171.5kg
19 1/2"	19 1/2"	19 1/2"	176.5kg
20"	20"	20"	181.5kg
20 1/2"	20 1/2"	20 1/2"	186.5kg
21"	21"	21"	191.5kg
21 1/2"	21 1/2"	21 1/2"	196.5kg
22"	22"	22"	201.5kg
22 1/2"	22 1/2"	22 1/2"	206.5kg
23"	23"	23"	211.5kg
23 1/2"	23 1/2"	23 1/2"	216.5kg
24"	24"	24"	221.5kg
24 1/2"	24 1/2"	24 1/2"	226.5kg
25"	25"	25"	231.5kg
25 1/2"	25 1/2"	25 1/2"	236.5kg
26"	26"	26"	241.5kg
26 1/2"	26 1/2"	26 1/2"	246.5kg
27"	27"	27"	251.5kg
27 1/2"	27 1/2"	27 1/2"	256.5kg
28"	28"	28"	261.5kg
28 1/2"	28 1/2"	28 1/2"	266.5kg
29"	29"	29"	271.5kg
29 1/2"	29 1/2"	29 1/2"	276.5kg
30"	30"	30"	281.5kg
30 1/2"	30 1/2"	30 1/2"	286.5kg
31"	31"	31"	291.5kg
31 1/2"	31 1/2"	31 1/2"	296.5kg
32"	32"	32"	301.5kg
32 1/2"	32 1/2"	32 1/2"	306.5kg
33"	33"	33"	311.5kg
33 1/2"	33 1/2"	33 1/2"	316.5kg
34"	34"	34"	321.5kg
34 1/2"	34 1/2"	34 1/2"	326.5kg
35"	35"	35"	331.5kg
35 1/2"	35 1/2"	35 1/2"	336.5kg
36"	36"	36"	341.5kg
36 1/2"	36 1/2"	36 1/2"	346.5kg
37"	37"	37"	351.5kg
37 1/2"	37 1/2"	37 1/2"	356.5kg
38"	38"	38"	361.5kg
38 1/2"	38 1/2"	38 1/2"	366.5kg
39"	39"	39"	371.5kg
39 1/2"	39 1/2"	39 1/2"	376.5kg
40"	40"	40"	381.5kg
40 1/2"	40 1/2"	40 1/2"	386.5kg
41"	41"	41"	391.5kg
41 1/2"	41 1/2"	41 1/2"	396.5kg
42"	42"	42"	401.5kg
42 1/2"	42 1/2"	42 1/2"	406.5kg
43"	43"	43"	411.5kg
43 1/2"	43 1/2"	43 1/2"	416.5kg
44"	44"	44"	421.5kg
44 1/2"	44 1/2"	44 1/2"	426.5kg
45"	45"	45"	431.5kg
45 1/2"	45 1/2"	45 1/2"	436.5kg
46"	46"	46"	441.5kg
46 1/2"	46 1/2"	46 1/2"	446.5kg
47"	47"	47"	451.5kg
47 1/2"	47 1/2"	47 1/2"	456.5kg
48"	48"	48"	461.5kg
48 1/2"	48 1/2"	48 1/2"	466.5kg
49"	49"	49"	471.5kg
49 1/2"	49 1/2"	49 1/2"	476.5kg
50"	50"	50"	481.5kg
50 1/2"	50 1/2"	50 1/2"	486.5kg
51"	51"	51"	491.5kg
51 1/2"	51 1/2"	51 1/2"	496.5kg
52"	52"	52"	501.5kg
52 1/2"	52 1/2"	52 1/2"	506.5kg
53"	53"	53"	511.5kg
53 1/2"	53 1/2"	53 1/2"	516.5kg
54"	54"	54"	521.5kg
54 1/2"	54 1/2"	54 1/2"	526.5kg
55"	55"	55"	531.5kg
55 1/2"	55 1/2"	55 1/2"	536.5kg
56"	56"	56"	541.5kg
56 1/2"	56 1/2"	56 1/2"	546.5kg
57"	57"	57"	551.5kg
57 1/2"	57 1/2"	57 1/2"	556.5kg
58"	58"	58"	561.5kg
58 1/2"	58 1/2"	58 1/2"	566.5kg
59"	59"	59"	571.5kg
59 1/2"	59 1/2"	59 1/2"	576.5kg
60"	60"	60"	581.5kg
60 1/2"	60 1/2"	60 1/2"	586.5kg
61"	61"	61"	591.5kg
61 1/2"	61 1/2"	61 1/2"	596.5kg
62"	62"	62"	601.5kg
62 1/2"	62 1/2"	62 1/2"	606.5kg
63"	63"	63"	611.5kg
63 1/2"	63 1/2"	63 1/2"	616.5kg
64"	64"	64"	621.5kg
64 1/2"	64 1/2"	64 1/2"	626.5kg
65"	65"	65"	631.5kg
65 1/2"	65 1/2"	65 1/2"	636.5kg
66"	66"	66"	641.5kg
66 1/2"	66 1/2"	66 1/2"	646.5kg
67"	67"	67"	651.5kg
67 1/2"	67 1/2"	67 1/2"	656.5kg
68"	68"	68"	661.5kg
68 1/2"	68 1/2"	68 1/2"	666.5kg
69"	69"	69"	671.5kg
69 1/2"	69 1/2"	69 1/2"	676.5kg
70"	70"	70"	681.5kg
70 1/2"	70 1/2"	70 1/2"	686.5kg
71"	71"	71"	691.5kg
71 1/2"	71 1/2"	71 1/2"	696.5kg
72"	72"	72"	701.5kg
72 1/2"	72 1/2"	72 1/2"	706.5kg
73"	73"	73"	711.5kg
73 1/2"	73 1/2"	73 1/2"	716.5kg
74"	74"	74"	721.5kg
74 1/2"	74 1/2"	74 1/2"	726.5kg
75"	75"	75"	731.5kg
75 1/2"	75 1/2"	75 1/2"	736.5kg
76"	76"	76"	741.5kg
76 1/2"	76 1/2"	76 1/2"	746.5kg
77"	77"	77"	751.5kg
77 1/2"	77 1/2"	77 1/2"	756.5kg
78"	78"	78"	761.5kg
78 1/2"	78 1/2"	78 1/2"	766.5kg
79"	79"	79"	771.5kg
79 1/2"	79 1/2"	79 1/2"	776.5kg
80"	80"	80"	781.5kg
80 1/2"	80 1/2"	80 1/2"	786.5kg
81"	81"	81"	791.5kg
81 1/2"	81 1/2"	81 1/2"	796.5kg
82"	82"	82"	801.5kg
82 1/2"	82 1/2"	82 1/2"	806.5kg
83"	83"	83"	811.5kg
83 1/2"	83 1/2"	83 1/2"	816.5kg
84"	84"	84"	821.5kg
84 1/2"	84 1/2"	84 1/2"	826.5kg
85"	85"	85"	831.5kg
85 1/2"	85 1/2"	85 1/2"	836.5kg
86"	86"	86"	841.5kg
86 1/2"	86 1/2"	86 1/2"	846.5kg
87"	87"	87"	851.5kg
87 1/2"	87 1/2"	87 1/2"	856.5kg
88"	88"	88"	861.5kg
88 1/2"	88 1/2"	88 1/2"	866.5kg
89"	89"	89"	871.5kg
89 1/2"	89 1/2"	89 1/2"	876.5kg
90"	90"	90"	881.5kg
90 1/2"	90 1/2"	90 1/2"	886.5kg
91"	91"	91"	891.5kg
91 1/2"	91 1/2"	91 1/2"	896.5kg
92"	92"	92"	901.5kg
92 1/2"	92 1/2"	92 1/2"	906.5kg
93"	93"	93"	911.5kg
93 1/2"	93 1/2"	93 1/2"	916.5kg
94"	94"	94"	921.5kg
94 1/2"	94 1/2"	94 1/2"	926.5kg
95"	95"	95"	931.5kg
95 1/2"	95 1/2"	95 1/2"	936.5kg
96"	96"	96"	941.5kg
96 1/2"	96 1/2"	96 1/2"	946.5kg
97"	97"	97"	951.5kg
97 1/2"	97 1/2"	97 1/2"	956.5kg
98"	98"	98"	961.5kg
98 1/2"	98 1/2"	98 1/2"	966.5kg
99"	99"	99"	971.5kg
99 1/2"	99 1/2"	99 1/2"	976.5kg
100"	100"	100"	981.5kg
100 1/2"	100 1/2"	100 1/2"	986.5kg

仕様

メーカー	ヨシタケ	型番	DP-100
商品名	REDMAN(レッドマン)	構造	パイロット式ピストンタイプ
作動方式	通電時開形	呼び径	25A
適用流体	蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、油(20cSt以下)	ねじサイズ	Rc1"
適用圧力範囲	0~1.0MPa(真空使用不可)	最低作動圧力	0MPa(コイルが横向きの場合は差圧0.03MPa以上必要)
流体温度	5~180℃(凍結不可)	周囲温度	50℃以下(凍結不可)
定格電圧	AC100/200V選択型(50/60Hz共用)	弁座漏れ量	50mL/min(標準状態) ※空気圧0.6MPa時
保護等級	IP64	取付姿勢	水平配管および垂直配管(コイル上向きに対して90°以内)
材質	弁箱・弁体:ステンレス鋼 ディスク:ふっ素樹脂(PTFE)	重量	1.9kg
Cv値	12.0		
内部主要部品を含め、ボディステンレス化により、耐食性が向上			
PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上			

水平、垂直取付可能(コイル上向きに対して90°以内)

水滴による影響のない保護構造(防まつ形)

高温時の絶縁に優れたH種を標準

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.