

品番：EA471CK-13A

品名：#13 エルボ(2個)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 120円(税抜)／ 132円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 120円(税抜)／132円(税込)             |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 53 （2025/12/16 14:05現在） |      |   |
| 商品入数    | 2                             | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0035ページ1092ページ                |      |   |



| 品名          | 呼び径 | 長さ   | 重量   | 単位 |
|-------------|-----|------|------|----|
| EA471CK-13A | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13B | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13C | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13D | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13E | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13F | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13G | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13H | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13I | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13J | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13K | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13L | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13M | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13N | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13O | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13P | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13Q | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13R | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13S | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13T | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13U | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13V | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13W | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13X | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13Y | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |
| EA471CK-13Z | 13  | 48.0 | 0.12 | 個  |

仕様

|                                                |          |     |    |
|------------------------------------------------|----------|-----|----|
| 材質                                             | 硬質塩化ビニール | 呼び径 | 13 |
| 入数                                             | 2個       |     |    |
| JIS K 6743                                     |          |     |    |
| 弾性に富んでいるため、地震の際などには効果的強度を発揮します。                |          |     |    |
| 材質が安定し、塩ビの中では最高の耐候性を示しています。                    |          |     |    |
| 内面は平滑であるため、摩擦係数が小さく、スケールの付着も少なく、流量抵抗の小さいパイプです。 |          |     |    |
| 絶縁体ですから、漏電などの心配がいりません。                         |          |     |    |
| 自然性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。                   |          |     |    |
| 鉄の1/6、アルミの約1/2と軽く、扱いが簡単です。                     |          |     |    |
| 配管材料の中では、価格・工事が安く、ライフも半永久的ですので非常に経済性に優れています。   |          |     |    |
| 耐食性に優れており、腐食の心配など不要です。                         |          |     |    |