




品番：EA638RL-3

品名：3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)



販売価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
カタログ価格	2,110円(税抜) / 2,321円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/13 19:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



品番	規格	材質	長さ	重量
EA638RL-3	M6×30	SUS316L	30	約52g
EA638RL-4	M6×40	SUS316L	40	約65g
EA638RL-5	M6×50	SUS316L	50	約78g
EA638RL-6	M6×60	SUS316L	60	約91g
EA638RL-7	M6×70	SUS316L	70	約104g
EA638RL-8	M6×80	SUS316L	80	約117g
EA638RL-9	M6×90	SUS316L	90	約130g
EA638RL-10	M6×100	SUS316L	100	約143g
EA638RL-11	M6×110	SUS316L	110	約156g
EA638RL-12	M6×120	SUS316L	120	約169g
EA638RL-13	M6×130	SUS316L	130	約182g
EA638RL-14	M6×140	SUS316L	140	約195g
EA638RL-15	M6×150	SUS316L	150	約208g
EA638RL-16	M6×160	SUS316L	160	約221g
EA638RL-17	M6×170	SUS316L	170	約234g
EA638RL-18	M6×180	SUS316L	180	約247g
EA638RL-19	M6×190	SUS316L	190	約260g
EA638RL-20	M6×200	SUS316L	200	約273g

耐食性・耐孔食に優れています

### 仕様

適合ワイヤー径	3mm	ねじサイズ	M6×30mm
仕様	右ねじ	材質	ステンレス(SUS316L)
重量	約52g	適正締め付けトルク	25-30Nm
最高引張力	4.5kN		

(1×19)ワイヤー不可

破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。

#### 【手順】

- (1) 一旦分解する
- (2) ナット先端からロープを差し込み(ロープは末端を6から8mm程出しておく)、ウェッジをナットに差し込みます。
- (3) しっかりと固定します。

耐食性・耐孔食に優れています。

### 代替品

品番	EA638RL-4
----	-----------

	<b>コメント</b> 適合ワヤ-径:4mm
	<b>品番</b> EA638RL-5 <b>コメント</b> 適合ワヤ-径:5mm
	<b>品番</b> EA638RL-14 <b>コメント</b> 適合ワヤ-径:4mm/裯サイズ M6x60mm
	<b>品番</b> EA638RL-15 <b>コメント</b> 適合ワヤ-径:5mm/裯サイズ M8x60mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.