


品番：EA643BB-75

品名：75mm 片口スパナ(ノスパ°-キング)



販売価格	44,800円(税抜) / 49,280円(税込)		
カタログ価格	44,800円(税抜) / 49,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 08:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



寸法表	
単位: mm	
項目	寸法
全長	610
全幅	75
開口幅	75
開口角	15°
取付穴径	φ10
取付穴間隔	100
取付穴中心線間隔	110
取付穴中心線から先端までの長さ	540
取付穴中心線から開口端までの長さ	100
取付穴中心線から開口端までの長さ(開口角15°)	100
取付穴中心線から開口端までの長さ(開口角30°)	100
取付穴中心線から開口端までの長さ(開口角45°)	100
取付穴中心線から開口端までの長さ(開口角60°)	100
取付穴中心線から開口端までの長さ(開口角75°)	100
取付穴中心線から開口端までの長さ(開口角90°)	100
取付穴中心線から開口端までの長さ(開口角105°)	100
取付穴中心線から開口端までの長さ(開口角120°)	100
取付穴中心線から開口端までの長さ(開口角135°)	100
取付穴中心線から開口端までの長さ(開口角150°)	100
取付穴中心線から開口端までの長さ(開口角165°)	100
取付穴中心線から開口端までの長さ(開口角180°)	100

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	75mm	全長	610mm
材質	アルミニウム青銅	重量	2.8kg
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN894		

15°タイプ

石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

高硬度と強力なトルクを実現しました。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.