

品番：EA643BC-9

品名：36x41mm 両口スパナ(ノスパ°-キング°/強力型)



販売価格	24,700円(税抜) / 27,170円(税込)		
カタログ価格	24,700円(税抜) / 27,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 17:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0181ページ		



寸法表	
単位: mm	
全長	350
開口幅	36
開口幅	41
調整幅	0.5
調整幅	1.0
調整幅	1.5
調整幅	2.0
調整幅	2.5
調整幅	3.0
調整幅	3.5
調整幅	4.0
調整幅	4.5
調整幅	5.0
調整幅	5.5
調整幅	6.0
調整幅	6.5
調整幅	7.0
調整幅	7.5
調整幅	8.0
調整幅	8.5
調整幅	9.0
調整幅	9.5
調整幅	10.0
調整幅	10.5
調整幅	11.0
調整幅	11.5
調整幅	12.0
調整幅	12.5
調整幅	13.0
調整幅	13.5
調整幅	14.0
調整幅	14.5
調整幅	15.0
調整幅	15.5
調整幅	16.0
調整幅	16.5
調整幅	17.0
調整幅	17.5
調整幅	18.0
調整幅	18.5
調整幅	19.0
調整幅	19.5
調整幅	20.0
調整幅	20.5
調整幅	21.0
調整幅	21.5
調整幅	22.0
調整幅	22.5
調整幅	23.0
調整幅	23.5
調整幅	24.0
調整幅	24.5
調整幅	25.0
調整幅	25.5
調整幅	26.0
調整幅	26.5
調整幅	27.0
調整幅	27.5
調整幅	28.0
調整幅	28.5
調整幅	29.0
調整幅	29.5
調整幅	30.0
調整幅	30.5
調整幅	31.0
調整幅	31.5
調整幅	32.0
調整幅	32.5
調整幅	33.0
調整幅	33.5
調整幅	34.0
調整幅	34.5
調整幅	35.0
調整幅	35.5
調整幅	36.0
調整幅	36.5
調整幅	37.0
調整幅	37.5
調整幅	38.0
調整幅	38.5
調整幅	39.0
調整幅	39.5
調整幅	40.0
調整幅	40.5
調整幅	41.0
調整幅	41.5
調整幅	42.0
調整幅	42.5
調整幅	43.0
調整幅	43.5
調整幅	44.0
調整幅	44.5
調整幅	45.0
調整幅	45.5
調整幅	46.0
調整幅	46.5
調整幅	47.0
調整幅	47.5
調整幅	48.0
調整幅	48.5
調整幅	49.0
調整幅	49.5
調整幅	50.0
調整幅	50.5
調整幅	51.0
調整幅	51.5
調整幅	52.0
調整幅	52.5
調整幅	53.0
調整幅	53.5
調整幅	54.0
調整幅	54.5
調整幅	55.0
調整幅	55.5
調整幅	56.0
調整幅	56.5
調整幅	57.0
調整幅	57.5
調整幅	58.0
調整幅	58.5
調整幅	59.0
調整幅	59.5
調整幅	60.0
調整幅	60.5
調整幅	61.0
調整幅	61.5
調整幅	62.0
調整幅	62.5
調整幅	63.0
調整幅	63.5
調整幅	64.0
調整幅	64.5
調整幅	65.0
調整幅	65.5
調整幅	66.0
調整幅	66.5
調整幅	67.0
調整幅	67.5
調整幅	68.0
調整幅	68.5
調整幅	69.0
調整幅	69.5
調整幅	70.0
調整幅	70.5
調整幅	71.0
調整幅	71.5
調整幅	72.0
調整幅	72.5
調整幅	73.0
調整幅	73.5
調整幅	74.0
調整幅	74.5
調整幅	75.0
調整幅	75.5
調整幅	76.0
調整幅	76.5
調整幅	77.0
調整幅	77.5
調整幅	78.0
調整幅	78.5
調整幅	79.0
調整幅	79.5
調整幅	80.0
調整幅	80.5
調整幅	81.0
調整幅	81.5
調整幅	82.0
調整幅	82.5
調整幅	83.0
調整幅	83.5
調整幅	84.0
調整幅	84.5
調整幅	85.0
調整幅	85.5
調整幅	86.0
調整幅	86.5
調整幅	87.0
調整幅	87.5
調整幅	88.0
調整幅	88.5
調整幅	89.0
調整幅	89.5
調整幅	90.0
調整幅	90.5
調整幅	91.0
調整幅	91.5
調整幅	92.0
調整幅	92.5
調整幅	93.0
調整幅	93.5
調整幅	94.0
調整幅	94.5
調整幅	95.0
調整幅	95.5
調整幅	96.0
調整幅	96.5
調整幅	97.0
調整幅	97.5
調整幅	98.0
調整幅	98.5
調整幅	99.0
調整幅	99.5
調整幅	100.0

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

### 仕様

サイズ	36×41mm	全長	350mm
材質	アルミニウム青銅	重量	810g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
規格	DIN895		
15°タイプ			
強力型			
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能			
高硬度と強力なトルクを実現します。			
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。			
BAM ATEX認証			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.