


品番：EA643BJ-24

品名：24mm 打撃メガネレンチ(ノスパ°キング)



販売価格	7,390円(税抜) / 8,129円(税込)		
カタログ価格	7,390円(税抜) / 8,129円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/01 14:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0182ページ		



寸法表	
単位: mm	
項目	寸法
全長	165
有効長	140
六角径	24
六角幅	12
六角深	6
六角角	R0.5
六角面粗さ	0.4
六角面硬度	HRC20-30
六角面引張強度	75-85kgf/mm ²
六角面重量	220g
六角面体積	10.0cm ³
六角面密度	2.7g/cm ³
六角面長さ	140
六角面幅	12
六角面深	6
六角面角	R0.5
六角面面粗さ	0.4
六角片面硬度	HRC20-30
六角片面引張強度	75-85kgf/mm ²
六角片面重量	220g
六角片面体積	10.0cm ³
六角片面密度	2.7g/cm ³
六角片面長さ	140
六角片面幅	12
六角片面深	6
六角片面角	R0.5
六角片面面粗さ	0.4

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	24mm	全長	165mm
材質	アルミニウム青銅	重量	220g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²
規格	DIN7444		

12ポイント

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。

高強度と強力なトルクを実現しています。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.