


品番：EA643BK-65

品名：65mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーク型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 52,300円(税抜) / 57,530円(税込) | | |
| カタログ価格 | 52,300円(税抜) / 57,530円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/01 15:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0182ページ | | |



| 仕様書 | |
|----------|------------------------------|
| ● 規格・標準 | |
| ● 主要寸法 | |
| ● 公差 | |
| 品名 | 65mm 打撃メガネレンチ(オフセット・ノンスパーク型) |
| 品番 | EA643BK-65 |
| 材質 | アルミニウム青銅 |
| 硬度 | HRC20-30 |
| 重量 | 2.49kg |
| 全長 | 330mm |
| 全径 | 65mm |
| 先端径 | 65mm |
| 先端角 | 60° |
| 先端形状 | 円弧状 |
| 先端処理 | バリ取り |
| 表面処理 | 青銅色 |
| 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |
| 耐腐食性 | 優れている |
| 耐摩耗性 | 優れている |
| 耐熱性 | 優れている |
| 耐衝撃性 | 優れている |
| 非磁性 | 優れている |
| 防爆 | 優れている |
| 燃焼性 | 優れている |
| 爆発性 | 優れている |
| 燃焼速度 | 優れている |
| 燃焼温度 | 優れている |
| 燃焼圧力 | 優れている |
| 燃焼時間 | 優れている |
| 燃焼距離 | 優れている |
| 燃焼高さ | 優れている |
| 燃焼幅 | 優れている |
| 燃焼面積 | 優れている |
| 燃焼体積 | 優れている |
| 燃焼重量 | 優れている |
| 燃焼熱量 | 優れている |
| 燃焼効率 | 優れている |
| 燃焼安定性 | 優れている |
| 燃焼安全性 | 優れている |
| 燃焼信頼性 | 優れている |
| 燃焼耐久性 | 優れている |
| 燃焼メンテナンス | 優れている |
| 燃焼コスト | 優れている |
| 燃焼環境 | 優れている |
| 燃焼社会 | 優れている |
| 燃焼未来 | 優れている |

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

| | | | |
|--|----------|------|--------------------------|
| サイズ | 65mm | 全長 | 330mm |
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 2.49kg |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/mm ² |
| 12ポイント | | | |
| 60°タイプ | | | |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | | | |
| 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。 | | | |
| 高強度と強力なトルクを実現しています。 | | | |
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | | | |
| BAM ATEX認証 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.