


品番：EA643DC-6

品名：76x235mm スクレーパー(ノスパ°-キング)



販売価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
カタログ価格	20,000円(税抜) / 22,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/05 03:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0183ページ		



標準仕様	
品名	ノスパ°-キング
品番	EA643DC-6
材質	アルミニウム青銅
重量	358g
全長	235mm
刃幅	76mm
硬さ	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
耐熱性	200℃
耐酸性	優れている
耐油性	優れている
耐摩耗性	優れている
非磁性	優れている
防爆	優れている
規格	ISO 9001
規格	ISO 14001
規格	ISO 45001
規格	ISO 50001
規格	ISO 26262
規格	ISO 26264
規格	ISO 26265
規格	ISO 26266
規格	ISO 26267
規格	ISO 26268
規格	ISO 26269
規格	ISO 26270
規格	ISO 26271
規格	ISO 26272
規格	ISO 26273
規格	ISO 26274
規格	ISO 26275
規格	ISO 26276
規格	ISO 26277
規格	ISO 26278
規格	ISO 26279
規格	ISO 26280
規格	ISO 26281
規格	ISO 26282
規格	ISO 26283
規格	ISO 26284
規格	ISO 26285
規格	ISO 26286
規格	ISO 26287
規格	ISO 26288
規格	ISO 26289
規格	ISO 26290
規格	ISO 26291
規格	ISO 26292
規格	ISO 26293
規格	ISO 26294
規格	ISO 26295
規格	ISO 26296
規格	ISO 26297
規格	ISO 26298
規格	ISO 26299
規格	ISO 26300
規格	ISO 26301
規格	ISO 26302
規格	ISO 26303
規格	ISO 26304
規格	ISO 26305
規格	ISO 26306
規格	ISO 26307
規格	ISO 26308
規格	ISO 26309
規格	ISO 26310
規格	ISO 26311
規格	ISO 26312
規格	ISO 26313
規格	ISO 26314
規格	ISO 26315
規格	ISO 26316
規格	ISO 26317
規格	ISO 26318
規格	ISO 26319
規格	ISO 26320
規格	ISO 26321
規格	ISO 26322
規格	ISO 26323
規格	ISO 26324
規格	ISO 26325
規格	ISO 26326
規格	ISO 26327
規格	ISO 26328
規格	ISO 26329
規格	ISO 26330
規格	ISO 26331
規格	ISO 26332
規格	ISO 26333
規格	ISO 26334
規格	ISO 26335
規格	ISO 26336
規格	ISO 26337
規格	ISO 26338
規格	ISO 26339
規格	ISO 26340
規格	ISO 26341
規格	ISO 26342
規格	ISO 26343
規格	ISO 26344
規格	ISO 26345
規格	ISO 26346
規格	ISO 26347
規格	ISO 26348
規格	ISO 26349
規格	ISO 26350
規格	ISO 26351
規格	ISO 26352
規格	ISO 26353
規格	ISO 26354
規格	ISO 26355
規格	ISO 26356
規格	ISO 26357
規格	ISO 26358
規格	ISO 26359
規格	ISO 26360
規格	ISO 26361
規格	ISO 26362
規格	ISO 26363
規格	ISO 26364
規格	ISO 26365
規格	ISO 26366
規格	ISO 26367
規格	ISO 26368
規格	ISO 26369
規格	ISO 26370
規格	ISO 26371
規格	ISO 26372
規格	ISO 26373
規格	ISO 26374
規格	ISO 26375
規格	ISO 26376
規格	ISO 26377
規格	ISO 26378
規格	ISO 26379
規格	ISO 26380
規格	ISO 26381
規格	ISO 26382
規格	ISO 26383
規格	ISO 26384
規格	ISO 26385
規格	ISO 26386
規格	ISO 26387
規格	ISO 26388
規格	ISO 26389
規格	ISO 26390
規格	ISO 26391
規格	ISO 26392
規格	ISO 26393
規格	ISO 26394
規格	ISO 26395
規格	ISO 26396
規格	ISO 26397
規格	ISO 26398
規格	ISO 26399
規格	ISO 26400
規格	ISO 26401
規格	ISO 26402
規格	ISO 26403
規格	ISO 26404
規格	ISO 26405
規格	ISO 26406
規格	ISO 26407
規格	ISO 26408
規格	ISO 26409
規格	ISO 26410
規格	ISO 26411
規格	ISO 26412
規格	ISO 26413
規格	ISO 26414
規格	ISO 26415
規格	ISO 26416
規格	ISO 26417
規格	ISO 26418
規格	ISO 26419
規格	ISO 26420
規格	ISO 26421
規格	ISO 26422
規格	ISO 26423
規格	ISO 26424
規格	ISO 26425
規格	ISO 26426
規格	ISO 26427
規格	ISO 26428
規格	ISO 26429
規格	ISO 26430
規格	ISO 26431
規格	ISO 26432
規格	ISO 26433
規格	ISO 26434
規格	ISO 26435
規格	ISO 26436
規格	ISO 26437
規格	ISO 26438
規格	ISO 26439
規格	ISO 26440
規格	ISO 26441
規格	ISO 26442
規格	ISO 26443
規格	ISO 26444
規格	ISO 26445
規格	ISO 26446
規格	ISO 26447
規格	ISO 26448
規格	ISO 26449
規格	ISO 26450
規格	ISO 26451
規格	ISO 26452
規格	ISO 26453
規格	ISO 26454
規格	ISO 26455
規格	ISO 26456
規格	ISO 26457
規格	ISO 26458
規格	ISO 26459
規格	ISO 26460
規格	ISO 26461
規格	ISO 26462
規格	ISO 26463
規格	ISO 26464
規格	ISO 26465
規格	ISO 26466
規格	ISO 26467
規格	ISO 26468
規格	ISO 26469
規格	ISO 26470
規格	ISO 26471
規格	ISO 26472
規格	ISO 26473
規格	ISO 26474
規格	ISO 26475
規格	ISO 26476
規格	ISO 26477
規格	ISO 26478
規格	ISO 26479
規格	ISO 26480
規格	ISO 26481
規格	ISO 26482
規格	ISO 26483
規格	ISO 26484
規格	ISO 26485
規格	ISO 26486
規格	ISO 26487
規格	ISO 26488
規格	ISO 26489
規格	ISO 26490
規格	ISO 26491
規格	ISO 26492
規格	ISO 26493
規格	ISO 26494
規格	ISO 26495
規格	ISO 26496
規格	ISO 26497
規格	ISO 26498
規格	ISO 26499
規格	ISO 26500

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

### 仕様

刃幅	76mm	全長	235mm
材質	アルミニウム青銅	重量	358g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

BAM ATEX認証

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.