

品番：**EA643DE-21**

品名：φ 8x150mm ドリフトピン(ノスパ-キング)



販売価格	2,270円 (税抜) / 2,497円(税込)		
カタログ価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 05:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0180ページ		



標準仕様	
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30
重量	118g
全長	150mm
最小径	8.0mm
最大径	11mm
引張強度	75-85kgf/mm ²
引張伸び	10%
圧縮強度	200kgf/mm ²
圧縮伸び	10%
曲げ強度	100kgf/mm ²
曲げ伸び	10%
ねじり強度	100kgf/mm ²
ねじり伸び	10%
衝撃強度	10kgf/cm ²
衝撃伸び	10%
疲労強度	10kgf/cm ²
疲労伸び	10%
熱処理	アルミニウム青銅
熱処理温度	250℃
熱処理時間	2時間
熱処理雰囲気	窒素
熱処理後処理	無処理
熱処理後処理温度	無処理
熱処理後処理時間	無処理
熱処理後処理雰囲気	無処理
熱処理後処理後処理	無処理
熱処理後処理後処理温度	無処理
熱処理後処理後処理時間	無処理
熱処理後処理後処理雰囲気	無処理
熱処理後処理後処理後処理	無処理
熱処理後処理後処理後処理温度	無処理
熱処理後処理後処理後処理時間	無処理
熱処理後処理後処理後処理雰囲気	無処理

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	最小径: 8.0mm 最大径: 11mm	全長	150mm
材質	アルミニウム青銅	重量	118g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高密度で靱性に優れ、長寿命になります。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.