

品番：EA643DE-24

品名：φ14x200mm ドリフトピン(ノスパ°キング)



販売価格	7,430円(税抜) / 8,173円(税込)		
カタログ価格	7,430円(税抜) / 8,173円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 05:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0180ページ		



標準仕様	
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30
重量	380g
全長	200mm
最小径	14mm
最大径	18mm
引張強度	75-85kgf/mm ²
引張伸び	10%
圧縮強度	200kgf/mm ²
圧縮伸び	10%
熱膨張係数	23.0(10 ⁻⁶ /℃)
熱伝導率	110(W/mK)
熱処理	200℃/2時間
表面処理	無処理
保管期間	無制限
引張試験	JIS Z 2201
圧縮試験	JIS Z 2202
熱膨張試験	JIS Z 2203
熱伝導率試験	JIS Z 2204
熱処理試験	JIS Z 2205
表面処理試験	JIS Z 2206
保管期間試験	JIS Z 2207
引張試験	JIS Z 2201
圧縮試験	JIS Z 2202
熱膨張試験	JIS Z 2203
熱伝導率試験	JIS Z 2204
熱処理試験	JIS Z 2205
表面処理試験	JIS Z 2206
保管期間試験	JIS Z 2207

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ	最小径: 14mm 最大径: 18mm	全長	200mm
材質	アルミニウム青銅	重量	380g
硬度	HRC20-30	引張強度	75-85kgf/mm ²

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高密度で靱性に優れ、長寿命になります。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.