


品番：EA643DG-3

品名：25x150mm ウェッジ(ノスパ°キング)



販売価格	3,050円(税抜) / 3,355円(税込)		
カタログ価格	3,050円(税抜) / 3,355円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/25 06:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0184ページ0192ページ		



標準寸法	
単位:mm	
公差: ●0.01mm以下 ○0.02mm以下	
全長	150
先幅	25
頭厚	13
材質	アルミニウム青銅
硬度	HRC20-30
重量	185g
引張強度	75-85kgf/mm ²
引張伸び	10%
引張断面収縮	10%
引張変形	10%
引張変位	10%
引張変位速度	10%
引張変位時間	10%
引張変位位置	10%
引張変位方向	10%
引張変位角度	10%
引張変位形状	10%
引張変位色相	10%
引張変位濃度	10%
引張変位透明度	10%
引張変位反射率	10%
引張変位透過率	10%
引張変位吸光度	10%
引張変位発光率	10%
引張変位発熱率	10%
引張変位発電率	10%
引張変位発磁率	10%
引張変位発熱容量	10%
引張変位発電容量	10%
引張変位発磁容量	10%
引張変位発熱効率	10%
引張変位発電効率	10%
引張変位発磁効率	10%
引張変位発熱損失	10%
引張変位発電損失	10%
引張変位発磁損失	10%
引張変位発熱効率	10%
引張変位発電効率	10%
引張変位発磁効率	10%
引張変位発熱損失	10%
引張変位発電損失	10%
引張変位発磁損失	10%

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

先幅	25mm	頭厚	13mm
全長	150mm	材質	アルミニウム青銅
重量	185g	硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm ²		

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高密度で靱性に優れ、長寿命になります。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.