


品番：EA643DG-6

品名：30x200mm ウェッジ(ノスパ°キング)



販売価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 05:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0184ページ0192ページ		



標準寸法	
単位: mm	
公差: 0.05mm	
材質: アルミニウム青銅	
硬度: HRC20-30	
全長	200
先幅	30
頭厚	30
重量	675g
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
密度	7.8g/cm <sup>3</sup>
ヤング率	70GPa
熱膨張係数	20.0x10 <sup>-6</sup> /K
熱伝導率	110W/mK
比熱	0.38J/gK
融点	1080℃
引張耐力	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
引張伸び	10%
圧縮耐力	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
圧縮伸び	10%
曲げ耐力	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
曲げ伸び	10%
ねじり耐力	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
ねじり伸び	10%
疲労強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
疲労伸び	10%
衝撃強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>
衝撃伸び	10%
耐熱性	200℃
耐低温性	-100℃
耐腐食性	優れている
耐摩耗性	優れている
耐火花性	優れている
耐爆発性	優れている
耐電離放射線性	優れている
耐宇宙線性	優れている
耐中性子線性	優れている
耐γ線性	優れている
耐X線性	優れている
耐電子線性	優れている
耐陽子線性	優れている
耐中性子線性	優れている
耐γ線性	優れている
耐X線性	優れている
耐電子線性	優れている
耐陽子線性	優れている

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

#### 仕様

先幅	30mm	頭厚	30mm
全長	200mm	材質	アルミニウム青銅
重量	675g	硬度	HRC20-30
引張強度	75-85kgf/mm <sup>2</sup>		

アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能

高密度で靱性に優れ、長寿命になります。

エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。

BAM ATEX認証

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.