品番：EA701XM-1A

品名：-40/+1000°C 放射温度計

販売価格	62,500円（税抜）／ 68,750円（税込）		
カタログ価格	62,500円（税抜）／68,750円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/19 22:04現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0820ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GIS1000CN
測定範囲	−40～1000℃	距離係数	50:1
測定精度	表面温度 ±2.5℃:(-40～-20.1℃) ±1.5℃:(-20～-0.1℃) ±1℃:(0～100℃) ±1%:(100～400℃) ±2%:(>400℃) 周辺温度:±1℃ 相対湿度 ±3%:(<20%) ±2%:(20～60%) ±3%:(60～90%)	機能	画像データメモリー、自動スイッチオフ、バックライトセーブ、データホールド、アラーム設定(温度範囲設定)
電源	単3アルカリ乾電池×4本（付属）、またはプロ用10.8V充電式専用バッテリー（別売）	注意	※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
サイズ	89（W）×214（D）×136（H）mm	重量	560g
付属品	キャリングバッグ、マイクロUSBケーブル、アルカリ乾電池ホルダー、単3形アルカリ乾電池（テスト用）4本	レーザー	レーザークラス:クラス2 レーザーの種類:635nm、＜1mW

動作温度範囲	-10～50℃	保管温度範囲	-20～70℃
材質	ABS樹脂	放射率	0.1～5m(測定範囲)
分解能	0.1℃	熱電対プローブ(Kタイプ)で測定可	熱電対プローブ：EA701BA-61～72(別売)
USBケーブルまたは、BluetoothでPC等へ転送可能			
5つの測定モード(表面、熱橋、露点、接触温度、ユーザー)を選択できます。			
赤外線受信により、物体表面温度を非接触で測定可能			
熱電対プローブ（Kタイプ市販品）による固体・液体温度の接触式測定に対応			
測定画像データを保存し、スマートフォンやパソコンに転送可能			
レーザーマーカー付（2ポイント）			

代替品

	品番　EA701BC-20 **コメント**　測定範囲−35.0～1500℃

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.