品番：EA702G-11

品名：フロンガス警報器(壁面設置型)

販売価格	53,000円（税抜）／ 58,300円（税込）		
カタログ価格	53,000円（税抜）／58,300円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/05 15:51現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0029ページ		

仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	CHR-100
音量	75dB以上	検知ガス	フロンガス（R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A）
検知方式	拡散式	検知表示	赤色LED、警報時点灯
電源	AC100V	警報濃度	RCL/2以下
サイズ	70(W)×46.5(D)×120(H)mm	重量	約200g
検知原理	熱線型半導体式	消費電力	約5W
警報遅れ	RCL/2の1.6倍のガスで30秒以内	警報方式	ガス警報：警報ランプ（赤）点灯 連続鳴動音（電源OFF時、無音） 信号遅延警報型、自動復帰式 故障警報：警報ランプ（橙）点灯 断続鳴動音（電源OFF時、無音） 信号遅延警報型、自動復帰式
外部出力	ガス警報 兼 故障警報接点： 1c無電圧接点／自動復帰 定格負荷AC250V 1Aまたは DC30V　1A抵抗負荷 標準 通常時：ZA-ZC　1a開／ZB-ZC　1b　閉 ガス警報時：ZA-ZC　1a閉／ZB-ZC　1b　開	使用温度範囲	−10～+50℃、10～85%RH（40℃以下、～50℃の場合は55%RH以下）※急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと。

	故障時：ZA-ZC　1a閉／ZB-ZC 1b　開 ガス警報 兼 故障警報接点： 1a無電圧接点／自動復帰 定格負荷AC250V 1Aまたは DC30V　1A抵抗負荷 標準 通常時：開 ガス警報時：閉 故障時：閉		
取付方法	JIS　1口スイッチボックス深型に取付		

スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置
センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単
冷媒漏えいを監視するフロンガス警報器
メーカー独自のセンサ技術で、フロンガスを選択的にすばやく・確実に検知
一般社団法人日本冷凍空調工業会が制定したガイドライン「JRA GL-13※」に対応。マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい監視に最適。 ※「JRA GL-13」マルチ形パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン
ブザー停止機能、テスト機能

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.