品番：EA707BB-7A

品名：デジタルマルチテスター

販売価格	12,100円（税抜）／ 13,310円（税込）		
カタログ価格	12,100円（税抜）／13,310円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/08/15 06:54現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0790ページ		

仕様

メーカー	カスタム（CUSTOM）	型番	CDM-7300
仕様	本体	直流電圧	●レンジ 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V ●分解能 0.01mV/0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V/1V ●確度 ±(0.5%+2dgt)
交流電圧	●レンジ 60mV/600mV/6V/60V/600V/750V ●分解能 60mV/600mV/6V/60V:0.01mV/0.1mV/0.001V/0.01V 600V/750V:0.1V/1V ●確度 ・60mV/600mV/6V/60V:±(0.8%+2dgt) ・600V/750V:±(1.0%+3dgt)	直流電流	●レンジ 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/20A ●分解能 ・600μA/6000μA/60mA/600mA:0.1μA/1μA/0.01mA/0.1mA ・6A/20A:0.001A/0.01A ●確度 ・600μA/6000μA/60mA/600mA:±(1.0%rdg+3dgt) ・6A/20A:±(1.5%rdg+5dgt)
交流電流	●レンジ 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/20A ●分解能 ・600μA/6000μA:0.1μA/1μA	抵抗	●レンジ 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ●分解能 ・600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ

	・60mA/600mA:0.01mA/0.1mA ・6A/20A:0.001A/0.01A ●確度 ・600μA/6000μA:±(1.0%+3dgt) ・60mA/600mA:±(0.8%+2dgt) ・6A/20A:±(2.0%+3dgt)		/6MΩ:0.1Ω/0.001kΩ/0.01kΩ/0.1kΩ/0.001MΩ ・60MΩ:0.01MΩ ●確度 ・600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ:±(0.8%rdg+2dgt) ・60MΩ:±(2.0%rdg+3dgt) ●開放電圧 約0.3 V
静電容量	●レンジ 40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF ●分解能 ・40nF/400nF/4μF/40μF:0.01nF /0.1nF/0.001μF/0.01μF ・400μF/4000μF:0.1μF/1μF ●確度 ・40nF/400nF/4μF/40μF:±(2.5%rdg+3dgt) ・400μF/4000μF:±(5.0%rdg+5dgt)	温度	●レンジ:1000℃ ●分解能:1℃ ●確度:±(2.5 %rdg + 3 dgt) Kタイプ熱電対
導通チェック	●ブザースレッシュホールド:約30MΩ ●開放電圧:約0.7V	ダイオードチェック	●レンジ:0V～2V ●分解能:1mV ●開放電圧:約2.6V
周波数	●測定範囲:1Hz～10MHz ●確度:±(0.8%rdg+2dgt) ●周波数:1.0 Vrms以上、正弦波、50%矩形波	DUTY	●測定範囲:1.0～99.0% ●確度:±(2.5%+3dgt) ●周波数:10 Hz ～ 10 kHz, 1.5 Vrms以上、矩形波
検波方式	真の実効値方式(True RMS)	表示	液晶、最大表示”6000”、バーグラフ(61セグメント)
レンジ切替	オートレンジ/マニュアルレンジ	極性表示	自動切換、”-”のみ表示
サンプリング	約3回/秒	使用温湿度	0℃～+40℃、80%RH以下(結露無いこと)
保存温湿度	-10℃～+60℃、80%RH以下(結露無いこと)	サイズ	88(W)×37(D)×186(H)㎜
重量	約320g(電池含む)	テストリード長	約85㎝
電源	単3電池×2本(付属)	電池寿命	約700時間(アルカリ電池使用時)
オーバーレンジ表示	”OL”マーク表示	適合規格	IEC61010-準拠 CAT III 1000V
校正	可	機能	●導通チェック機能 ●ダイオードチェック機能 ●Dutyチェック機能 ●データホールド機能 ●相対比較機能 ●MAX/MIN機能 ●オートパワーオフ機能 ●バックライト

オートパワーオフ	約15分(解除可能)	付属品	●取扱説明書（保証書付） ●テストリード ●Kタイプ熱電対 ●ワニロクリップ ●変換ソケット ●単3形乾電池×2本（テスト用）

真の実効値方式(True RMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。
変換ソケットの使用で、ミニチュアコネクタ付きKタイプ熱電対が使用でき、また、トランジスタの増幅率（hFE）の測定もできます。
バックライト付きで、暗い所での作業時も数値の確認がしやすい。
様々な現場で活躍できる多機能タイプ。
バーグラフ表示付きでアナログメータのように数値の変化を確認できます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
本体周囲に、衝撃を緩和するラバー付き

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.