品番：EA707D-22A

品名：ポケットデジタルテスター

販売価格	6,280円（税抜）／ 6,908円（税込）		
カタログ価格	6,280円（税抜）／6,908円(税込)		
在庫数	最新在庫：11　（2025/12/19 11:56現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0788ページ		

ハードカバー仕様のポケットテスター 本体脇にテストリードのグリップを固定できる

仕様

メーカー	三和電気計器（sanwa）	型番	PM11
動作方式	Δ-Σ方式	交流検波方式	平均値方式
レンジ切換	オートレンジ	使用環境条件	高度2000m以下・環境汚染度 II
動作温湿度	0℃～40℃で80%RH以下（結露のないこと）	保存温湿度	-10℃～50℃,70%RH以下（結露のないこと）
確度保証範囲	23±5℃,80%R.H.以下(結露のないこと)	直流電圧	400m/4/40/400/500V 入力抵抗：10M～100MΩ
交流電圧	4/40/400/500V 入力抵抗：10M～11MΩ （45Hz～1kHz(正弦波)）	抵抗	400/4K/40K/400K/4M/40MΩ 開放電圧：約DC0.4V～約DC1.2V
最高確度	●直流電圧：±(0.8%rdg+4dgt) ●交流電圧：±(2.3%rdg+8dgt) ●抵抗：±(2.0%rdg+4dgt)	分解能	●直流電圧：0.1mV ●交流電圧：0.001V ●抵抗：0.1Ω
導通	約35Ω以下でブザー音　開放電圧：約1.2V	ダイオードテスト	開放電圧はほぼ電池電圧 (電池電圧3V時、約2.9V)
表示	数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント	オーバー表示	数値部に「OL」を表示
極性表示	マイナス入力時に「-」のみ表示	サンプルレート	約3回/秒

周波数特性	45～1kHz	電源	LR44(コイン型アルカリ電池)×2個
電池寿命	DCVにて連続,約150時間(オートパワーオフ解除時)	電池寿命警告	バッテリーマークが点灯
消費電力	代表値3.5mW(DCVにて)	オートパワーオフ	最終操作から約30分後に電源オフ
サイズ	76(W)×18(D)×117(H)㎜	重量	約117g
テストリード長	全長：約0.5m ピン先：15㎜	安全規格	IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT . Ⅱ 500V
EMC指令	IEC61326	RoHS指令	EN50581
付属品	・テストリード：本体直付け (全長0.5m/ピン先15mm) ・保護カバー(本体一体構造) ・取扱説明書		
ポケットタイプ			
0.8%最高確度			
バーグラフ			
テストリード本体収納式 テストリード固定機能			
保護カバーはワンタッチで開閉			
本体ケースおよび回路基板は難燃材を使用しています。			
電圧・抵抗ファンクションはフルオートレンジ			
テストピンは金メッキを採用			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.