

品番 : EA707D-24

品名 : ポケットデジタルテスター



販売価格	5,400円(税抜) / 5,940円(税込)		
カタログ価格	5,400円(税抜) / 5,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2026/02/07 08:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0776ページ		



コンデンサ容量、周波数も測定可能 本体厚み8.5mmの超薄型カードテスター

仕様

メーカー	三和電気計器(sanwa)	型番	PM3
動作方式	△-Σ方式	交流検波方式	平均値方式
レンジ切換	オートレンジ	使用環境条件	高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ
動作温湿度	5°C~31°Cで80%RH (最大) 31°C以上40°Cでは80%RHから50%RHへ直線的に減少	保存温湿度	−10°C~40°C,80%RH以下 (結露のないこと) ・40°C~50°C 70%RH以下 (結露のないこと)
確度保証範囲	23±5°C,80%RH以下 (結露のないこと)	直流電圧	400m/4/40/400/500V 入力抵抗:10M~100MΩ
交流電圧	4/40/400/500V 入力抵抗:10M~11MΩ (40~400Hz(正弦波))	抵抗	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 開放電圧:約DC0.4V
静電容量	5n/50n/500n/5μ/50μ/200μF	周波数	9.999/99.99/999.9/9.999k/60.00kHz
最高確度	●直流電圧:±(0.7%rdg+3dgt) ●交流電圧:±(2.3%rdg+10dgt)	分解能	●直流電圧:0.1mV ●交流電圧:0.001V

	<ul style="list-style-type: none"> ●抵抗:±(2.0%rdg+5dgt) ●静電容量:±(5.0%rdg+10dgt) (リラティブキャンセル後の確度) ●周波数:±(0.7%rdg+5dgt) (10~250Vrmsでの確度) 		<ul style="list-style-type: none"> ●抵抗:0.1Ω ●静電容量:0.001nF ●周波数:0.001Hz
デューティ比	0.1~99%	導通	10Ω~120Ω以下でブザー音 (開放電圧:0.4V)
ダイオードテスト	開放電圧:約1.5V	表示	数値部4000
オーバー表示	数値部に「OL」を表示	極性表示	マイナス入力時に「-」のみ表示
サンプルレート	数値部 約3回/秒	周波数特性	40~400Hz
電源	CR2032(コイン型リチウム電池)×1個	電池寿命	DCVにて約150時間
電池寿命警告	バッテリーマークが点灯	消費電力	代表値 6mW (DCVにて)
サイズ	56(W)×11.5(D)×108(H)mm	重量	約50g(本体のみ)
テストリード長	全長:約0.5m ピン先:13mm	機能	<ul style="list-style-type: none"> ●データホールド ●オートパワーOFF(最終操作から約30分後に電源オフ) ●リラティブ機能(相対値表示) ●導通チェック機能
安全規格	IEC 61010 CAT. II 500V	EMC指令	IEC 61326
RoHS指令	EN 50581	付属品	<ul style="list-style-type: none"> ●手帳型ケース ●取扱説明書 ●テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先13mm)
厚さ8.5mmの超薄型多機能コンパクト			
0.7%最高確度			
コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可			
周波数測定(正弦波交流のみ)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.