品番: EA707D-36

品名: デジタルマルチメーター



販売価格	8,800円(税抜)/9,680円(税込)				
カタログ価 格	8,800円(税抜)/9,680円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/19 11:56現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0788ページ				













コンデンサ容量、周波数も測れる 機能を絞ったベーシックモデル

仕様

メーカー	三和電気計器(sanwa)	型番	CD770
仕様	本体	動作方式	Δ-Σ方式
交流検波方式	平均值方式	レンジ切換	オート及びマニュアル(一部オートのみ)
極性切換	マイナス入力時に「-」のみ表示	使用環境条件	高度2000m以下·環境汚染度 II
動作温湿度	5℃~31℃で80%RH(最大), 31℃以 上40℃では80%RHから50%RHへ直 線的に減少	保存温湿度	・・10℃~40℃ , 80%RH以下(結露のないこと) ・40℃~50℃ , 70%RH以下(結露のないこと)
確度保証範囲	23±5℃ 80%R.H.以下(結露のないこ と)	直流電圧	400m/4/40/400/600V 入力抵抗:10M~100MΩ
交流電圧	4/40/400/600V 入力抵抗:10M~11MΩ (40Hz~400Hz(正弦波))	直流·交流電流	$400\mu/4000\mu/40$ m/ 400 mA 入力抵抗:約 $100\Omega/約1\Omega$ (入力抵抗はヒューズ抵抗除く)
抵抗	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ 開放電圧:約DC0.4V	静電容量	50n/500n/5μ/50μ/100μF (リラティブキャンセル後の確度 オート レンジのみ)
周波数	5/50/500/5k/50k/100kHz 入力抵抗:≧約2kΩ (ゼロクロス信号,3Vrms以上 オートレ	導通	0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V

	ンジのみ 1Hz未満測定不可)		
ダイオードテスト	開放電圧:約1.5V	最高確度	●直流電圧:±(0.5%rdg+2dgt) ●交流電圧:±(1.2%rdg+7dgt) ●直流電流:±(1.4%rdg+3dgt) ●交流電流:±(1.8%rdg+5dgt) ●抵抗:±(3.0%rdg+3dgt) ●静電容量:±(5.0%rdg+10dgt) ●周波数:±(0.3%rdg+3dgt)
分解能	 ●直流電圧:0.1mV ●交流電圧:0.001V ●直流·交流電流:0.1 μA ●抵抗:0.1 Ω ●静電容量:0.01nF ●周波数:0.001Hz 	表示	数値部4000
オーバー表示	数値部に「OL」を表示(DC/AC600Vを 除く)	サンプルレート	約3回/秒
周波数特性	40~400Hz(正弦波)	内蔵ヒューズ	F1176:0.5A/250V , IR1.5kA , ø5×20mm セラミック管
電源	単3電池×2本(付属)	電池寿命	DCVにて連続約400時間(マンガン電池/オートパワーオフ解除時)
消費電力	代表値4.5mW(DCVにて)	電池寿命警告	約2.4V以下でバッテリーマークが点 灯,または点滅
サイズ	82(W)×44(D)×166(H)mm(突起部含まず)	重量	約340g(電池込み)
機能	●データホールド●レンジホールド●リラティブ機能付●オートパワーオフ(約30分)解除可	安全規格	IEC61010 CAT.III 600V/CAT. II 1000V
付属品	●テストリード付 (EA707NA-2) (全長 1.1m/ピン先18mm) ●取扱説明書		

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

新スタンダード

0.5%最高確度

二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用

液晶表示部は大きく見やすい文字を採用

セーフティキャップを付けた電流測定端子を別設定

周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)

コンデンサ容量測定(漏れ電流の大きいものは不可)

テストリード固定付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.