品番：EA707DH-2A

品名：AC50-600V/DC12-750V 防水検電器

販売価格	6,500円（税抜）／ 7,150円（税込）		
カタログ価格	6,500円（税抜）／7,150円(税込)		
在庫数	最新在庫：30　（2025/06/26 02:28現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0783ページ		



仕様

メーカー	長谷川電機工業	型番	HTE-700D
検電範囲	AC：50～600V DC：12～750V(※直流非接地回路は検電できません)	電源	単4電池×1個(R03/LR03)(付属) ※充電式電池は使用不可
全長	141mm	防水	IPX4相当
重量	約25g(電池除く)	材質	検知部：導電性樹脂（短絡防止）
絶縁抵抗	検知部-接地端子間：500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上	絶縁耐力	検知部-接地端子間：AC2000V-1分間
漏洩電流	検知部-接地端子間：0.5mA以下	耐インパルス	検知部-接地端子間：8000V-正負 各5回
動作開始電圧	素手で接地端子に触れる、又はアース線を続した状態：AC15±5V DC6V±3V 低圧ゴム手袋等を着用した状態： AC80V以下 ※DCは不動作	動作表示	発音：発音部より10㎝の距離にて50dB以上 発光：赤色断続が8,000Lxの明るさの中で確認可能
使用温度範囲	−10℃～40℃	電池寿命	連続動作状態：約10時間 放置状態：約1.5年（新しい電池にて）
ランプと音でお知らせ			
定圧の交直両用タイプ			

低圧ゴム手袋着用時など、接地端子を素手で触れない場合、本体の接地端子にワニロクリップを取り付け、リード線を接地する事で閉回路を作り、直流検電が可能(非接地回路を除く)。
接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニロクリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります
裸線専用
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
※ワニロクリップは市販品をご利用ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.