# 品番：EA708BW-1A

# 品名：クランプ電力テスター(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 155,000円（税抜）／ 170,500円（税込） | | |
| カタログ価格 | 155,000円（税抜）／170,500円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：0　（2025/07/18 05:47現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |








**モデルチェンジ内容** 22/02/28 ●ｹｰｽ色 旧:ｸﾞﾚｰ(PVC)/濃いｸﾞﾚｰ縁取り(PVC) 新:黒(PVC)/青縁取り(ﾅｲﾛﾝﾊﾟｲﾙ) (NO.53 963)

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 日置電機（HIOKI） | 型番 | PW3360-91 |
| <セット内容> | 本体、<br>φ46mmクランプセンサー×2本<br>（EA742HF-2）、<br>SDカード、携帯ケース | | |

測定ライン：単相2線 (1回路/2回路/3回路)、単相3線 (1回路)、三相3線/三相4線 (1回路)電流のみ

測定項目：
　電圧/電流実効値
電圧/電流基本波値
電圧/電流基本波位相角
周波数
電圧波形ピーク(絶対値)
電流波形ピーク(絶対値)
有効/無効/皮相電力
力率(遅れ･進み)または変位力率(遅れ･進み)
有効(消費･回生)/無効電力量(遅れ･進み)
有効(消費･回生)/無効電力デマンド量(遅れ･進み)
有効(消費･回生)/無効電力デマンド値(遅れ･進み)
力率デマンド
パルス入力

測定レンジ：電圧：AC600V、
電流：5/10/50/100/500A
（EA742HF-2使用時）

力率：0.00～1.00

サンプリング：50/60HZ

機能：結線確認、設定ナビ、画面コピー、
時計、表示ホールド他

クランプ内径：46mm（EA742HF-2）

電源：AC100V(50/60Hz)～240V、
バッテリパック(別売)：DC 7.2V

充電時間：6時間10分

連続使用時間：8時間 (バックライトOFF)

サイズ：180（W）×48（D）×100（H）mm

重量：550g

外部出力端子：SDメモリカード
LAN 100BASE-TX：HTTPサーバ機能
　通信ソフトによる設定・データダウンロード
USB2.0：PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識
　通信ソフトによる設定・データダウンロード
パルス出力：積算電力量測定時
　有効電力量に比例したパルス信号を出力
オープンコレクタ絶縁出力

付属品：電圧コード×各色1本(黒・赤・黄・青)
ACアダプタ×1、
USBケーブル×1本(0.9m)、
測定ガイド、
カラースパイラルチューブ×1セット：
　クランプセンサー色区別用(赤・黄・青各色2個)
クランプセンサーコード結束用（黒各5個）
SDカード、携帯用ケース

基本確度
電圧：±0.3% rdg. ±0.1% f.s
電流 : ±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度
電力 : ±0.3% rdg. ±0.1% f.s. + 電流センサ確度 (力率=1)

表示更新レート：約0.5s (SDカード・内部メモリアクセス時, LAN・USB通信時は除く)

データ記録：SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存

保存インターバル時間：1～30秒, 1～60分, 14切替え

測定値保存: 平均値のみ, 平均・最大・最小値
[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ, 平均・最大・最小値)
画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)
波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)

SD/SDHCメモリカード

| |
|---|
| LAN 100BASE-TX: HTTPサーバ機能 (通信ソフトによる設定・データダウンロード), FTPクライアント機能 (SF4102による測定ファイル取得)<br>USB2.0: PCと接続時SDメモリカードと内部メモリをリムーバブルディスクと認識, 通信ソフトによる設定・データダウンロード<br>パルス出力: 積算電力量測定時, 有効電力量に比例したパルス信号を出力, オープンコレクタ絶縁出力 |
| 電力レンジ：300.00W～9.0000MW (電圧/電流レンジと測定ラインの組合せによる) |
| 測定ライン：単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、400Vラインまで対応 |
| 最大測定電圧780V、表示範囲は1000Vまでを実現 |
| 単相2線では3回路が同時に測定できます。（同一電源系統において） |
| SDカードにデータを長期保存可能 |
| 設定ナビ画面が確実な接続をサポート |
| 狭いキュービクルの中でも設置できるポータブル設計 |
| 相から三相4線、400Vラインまで対応 |
| 測定値をグラフで表示、一目で結果を確認できる電力ロガー機能 |
| 使えば測定の幅が広がるクランプ電力計 |

代替品

| | |
|---|---|
| | **品番** EA708BW-11<br>**コメント** 変更点：本体のみ |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.