品番：EA708D-10B

品名：クランプメーター(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾘｰｸ)

販売価格	48,000円（税抜）／ 52,800円（税込）		
カタログ価格	48,000円（税抜）／52,800円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/12/14 11:13現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0791ページ		





BPF (バンドパスフィルタ) 機能によるノイズカット 分解能 AC 0.01 mA の漏れ電流測定機能

仕様

メーカー	三和電気計器（sanwa）	型番	DLC470
仕様	本体	リーク電流	60.00mA/600.0mA
交流電流	60.00m/600.0mA/60.00/400.0A	直流･交流電圧	600.0V
抵抗	999.9Ω	導通	約30Ω以下でブザー音 開放電圧：約0.9V
クランプ内径	φ35㎜ （導体サイズ：10×40㎜）	付属品	●テストリード ●携帯ポーチ ●取扱説明書
最高確度	●リーク電流：±(1.2%+5)50Hz/60Hz ●交流電流：±(1.2%+5)50Hz/60Hz ●交流電圧：±(1.2%+5) ●直流電圧：±(1.0%+2) ●抵抗：±(1.0%+8)	分解能	●リーク電流：0.01mA ●交流電流：0.01A ●交流電圧･直流電圧：0.1V ●抵抗：0.1Ω
サンプルレート	約2回/秒	周波数特性	40～400Hz
表示桁数	6000(V/A) 9999(Ω)	通信インターフェイス	BluetoothR5.1、iOS/Windows10端末に測定データを転送。データ転送間隔約1回/秒

電源	単4電池×2本（付属）	電池寿命	約42時間(バックライト消）
サイズ	83(W)×38(D)×206(H)㎜	重量	約320g
機能	●導通チェック ●MAX/MINホールド、データホールド ●LPF（ローパスフィルター） ●最大・最小値表示 ●バックライト ●オートパワーセーブ（最終操作から約30 分後に電源オフ） ●電池消耗警告表示	安全規格	IEC61010-1 CAT.III 600 V
EMC指令	IEC 61326	RoHS指令	EN50581
動作方式	二重積分方式	交流検波方式	平均値
表示	最大6000 カウント（ V A ファンクション ） 最大9999 カウント（ 抵抗・導通ファンクション ）	オーバー表示	数値部に「OL」 表示
レンジ切り換え	オートレンジのみ	極性切り換え	自動切り換え「-」 表示）
電池消耗表示	電池電源が約2.2 V 以下でバッテリーマークが点灯	電流測定方式	クランプ式電流センサ (CT)
使用環境条件	約2000 m 以下、屋内使用環境汚染度2	使用温湿度範囲	5℃～ 31℃,80 % RH以下 31℃～40℃,80%RHから50%RHへ直線的に減少
保存温湿度範囲	-10℃～40℃,80 % RH 以下,40℃～50℃,70 % RH 以下 (結露のないこと)※長時間使用しない場合は電池を外すこと	確度保証範囲	23±5℃、80%RH以下(結露のないこと)
オートパワーオフ	最終操作から約30 分後に電源オフ TYP 0.1 mW 以下	消費電力	約70mW TYP.
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
50Hz/60Hzを中心とする周波数帯の電流値（ACA、ACmA）を抽出する			
バンドパスフィルター機能により、ノイズをカットするのに優れています。			
漏れ電流・負荷電流ともに測定可能			
BluetoothR機能により、スマホやタブレットに測定値のデータ転送が可能			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.