品番: EA708LB-1

品名:リーククランフ°テスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)



販売価格	78,200円(税抜) / 86,020円(税込)				
カタログ価 格	78,200円(税抜)/86,020円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/14 01:06現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0792ページ				



















## 仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	CM4003-90
仕様	Bluetooth機能付	整流方式	真の実効値
交流電流	6m/60m/600m/6/60/200A 基本確度:45Hz - 400Hz:±1.0% rdg±5dgt(6.000mA~6.000A),±1. 5%rdg±5dgt(60.00A,200.0A) 基本確度:15Hz - 45Hz,400Hz - 2kHz:±2.0%rdg±5dgt 確度規定範囲:0.060mA~200.0A	クランプ内径	40mm
電源	単3電池×3本(付属)	連続使用時間	48時間(Bluetooth OFF) 30時間(Bluetooth ON)
サイズ	64(W)×37(D)×233(H)mm	重量	400g
周波数	15.0Hz~2000Hz	フィルタ	ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz (-3dB)
表示更新レート	5回/秒	高調波	【ワイヤレスアダプタ装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率 ※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能
防塵·防水規格	IP40	定格	CATIII 300V
その他機能	最大/最小/平均/波高値最大/波高値	用途	漏電トラブル対応・絶縁管理に。

	最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定	
付属品	<ul><li>・ワイヤレスアダプタ</li><li>・接続ケーブル</li><li>・USBケーブル</li><li>・携帯用ケース</li><li>・取扱説明書</li><li>・使用上の注意</li></ul>	

新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出

漏れ電流から負荷電流までワイドに測定

リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠

コンパレータ機能で探査時間を短縮

出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録

外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定

付属のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を使用することでスマホやタブレットに測定値を転送し、漏電発生個所と時間を簡単且つ効率的に確認できます。

ひずんだ漏れ電流の解析が可能です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.