


品番 : EA758EA-11

品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・緑・白)



販売価格	9,600円(税抜) / 10,560円(税込)		
カタログ価格	9,600円(税抜) / 10,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 62 (2026/01/23 09:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2044ページ		



IP規格検査表	
● 規格検査用	内容
等級	内 容
0 等級	1. 雨滴(1mm以下)の状態で機器が機能しない。 2. 雨滴(1.5mm以下)の状態で機器が機能しない。 3. 雨滴(2.0mm以下)の状態で機器が機能しない。 4. 雨滴(2.5mm以下)の状態で機器が機能しない。 5. 雨滴(3.0mm以下)の状態で機器が機能しない。 6. 雨滴(3.5mm以下)の状態で機器が機能しない。 7. 雨滴(4.0mm以下)の状態で機器が機能しない。 8. 雨滴(4.5mm以下)の状態で機器が機能しない。 X 特性表示なし。(IP規格検査外)
● 防水性検査	内 容
0 等級	1. 水没(1m以下)の状態で機器が機能する。 2. 水没(1.5m以下)の状態で機器が機能する。 3. 水没(2.0m以下)の状態で機器が機能する。 4. 水没(2.5m以下)の状態で機器が機能する。 5. 水没(3.0m以下)の状態で機器が機能する。 6. 水没(3.5m以下)の状態で機器が機能する。 7. 水没(4.0m以下)の状態で機器が機能する。 8. 水没(4.5m以下)の状態で機器が機能する。 X 特性表示なし。(IP規格検査外)

IP規格検査表	
● 規格検査用	内容
等級	内 容
0 等級	1. 雨滴(1mm以下)の状態で機器が機能しない。 2. 雨滴(1.5mm以下)の状態で機器が機能しない。 3. 雨滴(2.0mm以下)の状態で機器が機能しない。 4. 雨滴(2.5mm以下)の状態で機器が機能しない。 5. 雨滴(3.0mm以下)の状態で機器が機能しない。 6. 雨滴(3.5mm以下)の状態で機器が機能しない。 7. 雨滴(4.0mm以下)の状態で機器が機能しない。 8. 雨滴(4.5mm以下)の状態で機器が機能しない。 X 特性表示なし。(IP規格検査外)
● 防水性検査	内 容
0 等級	1. 水没(1m以下)の状態で機器が機能する。 2. 水没(1.5m以下)の状態で機器が機能する。 3. 水没(2.0m以下)の状態で機器が機能する。 4. 水没(2.5m以下)の状態で機器が機能する。 5. 水没(3.0m以下)の状態で機器が機能する。 6. 水没(3.5m以下)の状態で機器が機能する。 7. 水没(4.0m以下)の状態で機器が機能する。 8. 水没(4.5m以下)の状態で機器が機能する。 X 特性表示なし。(IP規格検査外)

仕様

使用電池	単4×3本(付属)	明るさ	強:450ルーメン 弱:30ルーメン
電池寿命(時間)	強:2.75 弱:50	照射パターン	ツインビーム(前方)
光源	白色LED球2灯、赤色LED球1灯、緑LED球1灯	照射距離	強:85m 弱:20m
サイズ	59(W)×40(D)×45(H)mm	重量	53g(本体のみ)
防水性能	IPX4	ベルト幅	25mm
色	白・赤・緑		

ヘッド角度調節可能(約90°まで角度調節が可能)

約1mの耐衝撃構造

グリップ力の強い滑り止め付ヘッドバンド付属

バッテリーインディケーター付

無段階調光可能

照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。

照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.