

品番：EA758FH-2C

品名：[単4x3本] ヘッドライト/LED



販売価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
カタログ価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/03/04 13:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2046ページ		



仕様規格表

● 対応仕様


項目	内容
1	重量(約)50g以下(調節部を除く)
2	照射距離(約)100m以下(調節部を除く)
3	照射径(約)φ40mm以下(調節部を除く)
4	照射径(約)φ100mm以下(調節部を除く)
5	照射径(約)φ150mm以下(調節部を除く)
6	照射径(約)φ200mm以下(調節部を除く)
7	照射径(約)φ250mm以下(調節部を除く)
8	照射径(約)φ300mm以下(調節部を除く)
9	照射径(約)φ350mm以下(調節部を除く)
10	照射径(約)φ400mm以下(調節部を除く)
11	照射径(約)φ450mm以下(調節部を除く)
12	照射径(約)φ500mm以下(調節部を除く)
13	照射径(約)φ550mm以下(調節部を除く)
14	照射径(約)φ600mm以下(調節部を除く)
15	照射径(約)φ650mm以下(調節部を除く)
16	照射径(約)φ700mm以下(調節部を除く)
17	照射径(約)φ750mm以下(調節部を除く)
18	照射径(約)φ800mm以下(調節部を除く)
19	照射径(約)φ850mm以下(調節部を除く)
20	照射径(約)φ900mm以下(調節部を除く)
21	照射径(約)φ950mm以下(調節部を除く)
22	照射径(約)φ1000mm以下(調節部を除く)

● 防水性能

項目	内容
1	防水性能: IPX4
2	防水性能: IPX5
3	防水性能: IPX6
4	防水性能: IPX7
5	防水性能: IPX8
6	防水性能: IPX9K



強: 4時間  
弱: 30時間



仕様

使用電池	単4電池×3本(別売)	明るさ	強: 420ルーメン 中: 226ルーメン 弱: 32ルーメン
電池寿命(時間)	強: 4時間 中: 6時間 弱: 30時間	光源	チップ型LED1灯
サイズ	48×67×55(H)mm	重量	60g
防水性能	IPX4	ベルト幅	25mm
照射パターン	フォーカス(スポット⇄ワイド)	材質	樹脂
照射距離	最大照射距離100m	照射タイプ	ムーンレンズ
点滅機能	なし	ヘッド角度(°)	85度
付属品	ヘルメットクリップ(MLHB03)/シリコン付ヘッドバンド	色	黒
モード	スマートスイッチ	フォーカス	ツイストフォーカス

フロント電池モデルでは最もコンパクトでスーパーワイド照射

照射範囲:1m先で1.4mのムラの無い円形照射

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。  
スポット⇄ワイドを無段階で調整可能なモデル。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.