品番：EA759GA-175E

品名：83倍ｽﾞｰﾑ ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ(保護ﾌｨﾙﾑ･SDｶｰﾄﾞ付)

販売価格	154,700円（税抜）／ 170,170円（税込）		
カタログ価格	154,700円（税抜）／170,170円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/06/16 16:39現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1998ページ		

仕様

メーカー	ニコン（Nikon）	型番	COOLPIX P950　※ESCOオリジナルセット
〈セット内容〉	・デジタルカメラ ・SDカード(32GB) ・液晶保護フィルム	有効画素数	1,605万画素
光学ズーム	83倍	焦点距離	24～2000mm (35mm換算)
液晶サイズ	広視野角3.2型TFT画像モニター（反射防止コート付）	動画撮影	4K　UHD：3840×2160
手ぶれ補正	レンズシフト方式（静止画）、レンズシフト方式と電子式の併用（動画）	記録媒体	SD/SDHC/SDXCメモリーカード（別売） ※SDカード(32GB)（付属）
使用バッテリー	リチウムイオン充電池（付属：EA759GB-70A）	サイズ	140.2(W)×149.8(D)×109.6(H)mm
重量	1005g（電池、メモリーカード含む）	付属品	ストラップ、レンズキャップ、バッテリー、本体充電ACアダプター、USBケーブル、レンズフード
記録画素数	・16M［4608×3456］	対応規格	DCF、Exif　2.31準拠

	・8M［3264×2448］ ・4M［2272×1704］ ・2M［1600×1200］ ・16:9　12M［4608×2592］ ・3:2　14M［4608×3072］ ・1:1　12M［3456×3456］		
ファイル形式	静止画：JPEG、RAW（NRW）（ニコン独自フォーマット） 動画：MP4（映像：H.264/MPEG-4 AVC、音声：AACステレオ）	ファインダー	電子ビューファインダー、0.39型有機ELモニター、約236万ドット、視度調節機能付き（-3～+3m-1）
セルフタイマー	10秒、3秒	連写機能	単写、連写H［約7コマ/秒で約10コマ］、連写L［約1コマ/秒で約200コマ］、先取り撮影、高速連写120fps（約120コマ/秒で60コマ連続撮影）、高速連写60fps（約60コマ/秒で60コマ連続撮影）、インターバル撮影
撮影距離範囲	先端レンズ面中央から約50cm～∞（広角側）、約5.0m～∞（望遠側） マクロAF時は先端レンズ面中央から約1cm～∞（広角側）、約5.0m～∞（望遠側）	インターフェイス	Hi-Speed USB（標準装備されたUSBポートへの接続を推奨）
入出力端子	Micro-USB端子（付属以外のUSBケーブルは使わないでください）、HDMIマイクロ端子（Type D）（HDMI出力）	通信方式	Bluetooth標準規格 Ver.4.1
表示言語	日本語、英語	充電時間	約3時間
三脚ねじ穴	1/4（ISO　1222）		

2000mm相当、光学83倍の超望遠ズーム。光学ズームと電子ズームを併用すれば332倍、約8000mm相当までズームが可能。

ニコン独自のRAW（NRW）ファイルに対応。撮影後にも画質の劣化を気にせず画像の編集や加工が可能。

目をファインダーに近づけるだけですぐに表示が点灯し、ファインダー撮影が行えるアイセンサー付き電子ビューファインダー搭載。

3840×2160/30p対応。フルHDの4倍の高画素で、超望遠撮影時にも被写体の細部まで高精細に描写。

撮影時にカメラの設定変更などがスムーズに行えるサイドダイヤルや、グリップしたままAF/MFを切り換えられるフォーカスモードセレクターを搭載。

広視野角3.2型バリアングル液晶モニターで撮影の自由度が大きく広がります。

※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。

※液晶保護フィルムは保証対象外です。カメラ本体保証期間内であっても剥がれてしまった等ので液晶保護フィルムの交換や無償修理はお受けできません。

【注意事項】
・カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。　事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。
・液晶保護フィルムの貼り付けに失敗した（上手に貼れなかった）等の理由での返品交換や液晶保護フィルム無償提供のご要望はお断りいたします。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.