品番：EA776BA

品名：結露チェッカー

販売価格	50,400円（税抜）／ 55,440円（税込）		
カタログ価格	50,400円（税抜）／55,440円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/05/11 23:26現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0819ページ		

仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-130ITH
測定範囲	温度：0～50℃ 湿度：10～95%RH、 表面温度：－20～105℃、 露点・湿球温度は演算表示	距離係数	6：1
分解能	温度・表面温度：0.1℃、 湿度：0.1%RH	精度	温度：±0.6℃(0～50℃)、 湿度：±3%RH(20～90%RH /20～30℃)、±5%RH(その他)、 表面温度：±2.0℃(条件による)
放射率	0.30～0.99（0.01ステップで設定可能）	機能	データホールド、オートパワーオフ、バックライト
電源	単4電池×4本(付属)	サイズ	70(W)×49(D)×170(H)mm
重量	235g	サンプリング	温度・湿度：約1秒 表面温度：0.1℃
センサ	温度：サーミスタ 湿度：静電容量型湿度センサ 表面温度：サーモパイル（測定波長8～14μm）	レーザーマーカー	光源波長：650nm 出力：1mW以下 クラス2レーザ製品 消費生活用製品安全法 携帯用レーザ応用装置に適合 （PSCマーク付き）
使用環境	0～50℃、95%rh以下（結露なきこと）	電池寿命	温湿度計と表面温度計の連続同時使用時

			約20時間（バックライトON・レーザON） 約30時間（バックライトOFF・レーザON） 約90時間（バックライトOFF・レーザOFF） ※常温にて
本体材質	ABS樹脂	付属品	取扱説明書

物体の表面温度と周囲雰囲気の露点から結露発生を予測
温度湿度計と赤外線放射温度計を一体化しました。
温度湿度計により大気中の温度・湿度から露点温度を算出。 放射線温度計による対象物の温度測定。 これらのデータにより対象物の露点温度を算出表示、壁面等対象物の結露チェックが簡単におこなえます。
温度湿度計と赤外線放射線温度計は単体機能でも使用できます。 温度湿度計：温度・湿度・湿球温度・露点温度を表示できます。 赤外線放射温度計：表面温度測定
露点温度だけでなく、表面温度と露点温度との差を表示可能。
液晶バックライト付きで、暗い場所での測定にも便利です。 またオートパワーオフ機能付きで電源切り忘れによる電池消耗を防ぎます。
温湿度検出部を本体に収納する機能付。センサを埃などから守ります。
レーザーマーカー付(1ポイント)
ハードケース付
トレーサビリティ校正・JCSS校正：対応 ※JCSS校正は内蔵温度・湿度のみ対応です。
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.