品番: EA813DB-42

品名: DC10.8V インパクトドライバー本体(充電式)



販売価格	13,700円 (税抜)/15,070円(税込)					
カタログ価 格	13,700円(税抜)/15,070円(税込)					
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 18:53現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	0848ページ					



ビット別売



仕様

メーカーHiKOKI型番WH12DA(NN)仕様本体のみ最大トルク最大110N·m (1,120kgf·cm) M12高力ボルト (強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用締付能力小ねじ:4~8mm、普通ボルト: M5~M10パッテリー10.8V充電時間約22分 (パッテリーBSL1215使用の場合)回転数0~2,700rpm打撃数0~3,200回/分サイズ150×217(H)mm(パッテリー BSL1215装着の場合)重量1.1kg(パッテリーBSL1215装着の場合)モーター直流モーター先端形状六角軸二面幅6.35mm使用可能蓄電池スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ一充電当たりの作業量なげしビス締付け:約30本 条件:呼び径4.5×長さ90mm(ラフン 材・下穴なし)イバッテリー・充電器別売	L-18					
### M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘ グザゴンソケット使用 ***********************************	メーカー	HiKOKI	型番	WH12DA(NN)		
充電時間約22分 (パッテリーBSL1215使用の場合)回転数0~2,700rpm打撃数0~3,200回/分サイズ150×217(H)mm(パッテリー BSL1215装着の場合)重量1.1kg(パッテリーBSL1215装着の場合)モーター直流モーター先端形状六角軸二面幅6.35mm使用可能蓄電池スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ一充電当たりの作業量なげしビス締付け:約30本 	仕様	本体のみ	最大トルク	M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘ		
打撃数 0~3,200回/分 サイズ 150×217(H)mm(バッテリー BSL1215装着の場合) 重量 1.1kg(バッテリーBSL1215装着の場合) モーター 直流モーター 先端形状 六角軸二面幅6.35mm 使用可能蓄電池 スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ 一充電当たりの作業量 なげしビス締付け:約30本 条件:呼び径4.5×長さ90mm(ラワン 材・下穴なし) オ・下穴なし)	締付能力		バッテリー	10.8V		
重量1.1kg(バッテリーBSL1215装着の場合)先端形状六角軸二面幅6.35mm使用可能蓄電池スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ一充電当たりの作業量なげしビス締付け:約30本 条件:呼び径4.5×長さ90mm(ラワン 材・下穴なし)	充電時間		回転数	0~2,700rpm		
合)合)使用可能蓄電池スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ一充電当たりの作業量なげしビス締付け:約30本 条件:呼び径4.5×長さ90mm(ラワン 材・下穴なし)	打擊数	0~3,200回/分	サイズ			
BSL12XXシリーズ 一充電当たりの作業量 なげしビス締付け:約30本 条件:呼び径4.5×長さ90mm(ラワン 材・下穴なし)	重量		モーター	直流モーター		
条件:呼び径4.5×長さ90mm(ラワン 材・下穴なし)	先端形状	六角軸二面幅6.35mm	使用可能蓄電池			
バッテリー・充電器別売	一充電当たりの作業量	条件:呼び径4.5×長さ90mm(ラワン				

LEDライト付・ブレーキ付・無段変速・正逆転可能

軽快な取り回し

代替品



品番 EA813DB-10

コメント 最大トルク:135N·m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.