

品番 : EA814AN-20

品名 : AC100V/18W 作業灯/LED(コード 5m)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 11,000円(税抜) / 12,100円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,000円(税抜) / 12,100円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/22 18:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2099ページ | | |

| 仕様 | 内容 |
|----|----------------------------|
| 1 | 高さ調節可能な吊り下げ用フックが標準装備されている。 |
| 2 | 高さ調節可能な吊り下げ用フックが標準装備されている。 |
| 3 | 吊り下げ可能な吊り下げ用フックが標準装備されている。 |
| 4 | 吊り下げ可能な吊り下げ用フックが標準装備されている。 |
| 5 | 吊り下げ可能な吊り下げ用フックが標準装備されている。 |
| 6 | 吊り下げ可能な吊り下げ用フックが標準装備されている。 |
| 7 | 吊り下げ可能な吊り下げ用フックが標準装備されている。 |
| 8 | 吊り下げ可能な吊り下げ用フックが標準装備されている。 |
| 9 | 吊り下げ可能な吊り下げ用フックが標準装備されている。 |
| 10 | 吊り下げ可能な吊り下げ用フックが標準装備されている。 |

仕様

| | | | |
|------------|---------------------------|------|-------------------|
| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番 | LWT-2000CK |
| 電源 | AC100V | 電球 | LED球 |
| 電線仕様 | VCT0.75m ² ×3心 | サイズ | 150×280×309mm |
| 重量 | 1.3kg | 明るさ | 2000ルーメン |
| 色温度 | 6500K | 演色性 | Ra83 |
| 配光角 | 120° | 消費電力 | 18W |
| 発光効率(lm/W) | 111 | コード長 | 5m |
| 保護等級 | IP54(本体のみ) | 材質 | アルミダイカスト、ポリカーボネート |
| クランプ範囲 | 62mm | 光色 | 昼光色 |
| 設置場所 | 屋内、屋外 | | |

防雨型(屋内・屋外兼用)

空間全体を均一な照度に近づける。

交換球市場のLED化促進(←白熱球)

配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。

ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。

◇省電力

消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。

◇長寿命

製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。

◇快適なあかり

昼光色だから作業がしやすい。

すがすがしいさわやかな光色。

◇虫がよりにくい

LED特融の光の波長で虫が寄りにくい。

◇熱くなりにくい

白熱球に比べ光線に熱が少なく

夏場や閉ざされた空間でも快適。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.