

品名：AC125V/22A/30m コードリール(防雨型/ブレーカー付)



販売価格	35,200円(税抜)／ 38,720円(税込)		
カタログ価格	35,200円(税抜)／38,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/28 06:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0871ページ		



電磁波による電界磁界の測定結果												
測定項目	電界強度 (V/m)						磁界強度 (mG)					
	1000Hz	1500Hz	2000Hz	2500Hz	3000Hz	3500Hz	1000Hz	1500Hz	2000Hz	2500Hz	3000Hz	3500Hz
VCT1 (4000Hz) 電界の測定結果	100	120	140	160	180	200	10	12	14	16	18	20
VCT2 (4000Hz) 電界の測定結果	110	130	150	170	190	210	11	13	15	17	19	21
VCT3 (4000Hz) 電界の測定結果	120	140	160	180	200	220	12	14	16	18	20	22
VCT4 (4000Hz) 電界の測定結果	130	150	170	190	210	230	13	15	17	19	21	23
VCT5 (4000Hz) 電界の測定結果	140	160	180	200	220	240	14	16	18	20	22	24
VCT6 (4000Hz) 電界の測定結果	150	170	190	210	230	250	15	17	19	21	23	25
VCT7 (4000Hz) 電界の測定結果	160	180	200	220	240	260	16	18	20	22	24	26
VCT8 (4000Hz) 電界の測定結果	170	190	210	230	250	270	17	19	21	23	25	27
VCT9 (4000Hz) 電界の測定結果	180	200	220	240	260	280	18	20	22	24	26	28
VCT10 (4000Hz) 電界の測定結果	190	210	230	250	270	290	19	21	23	25	27	29
VCT11 (4000Hz) 電界の測定結果	200	220	240	260	280	300	20	22	24	26	28	30
VCT12 (4000Hz) 電界の測定結果	210	230	250	270	290	310	21	23	25	27	29	31
VCT13 (4000Hz) 電界の測定結果	220	240	260	280	300	320	22	24	26	28	30	32
VCT14 (4000Hz) 電界の測定結果	230	250	270	290	310	330	23	25	27	29	31	33
VCT15 (4000Hz) 電界の測定結果	240	260	280	300	320	340	24	26	28	30	32	34
VCT16 (4000Hz) 電界の測定結果	250	270	290	310	330	350	25	27	29	31	33	35
VCT17 (4000Hz) 電界の測定結果	260	280	300	320	340	360	26	28	30	32	34	36
VCT18 (4000Hz) 電界の測定結果	270	290	310	330	350	370	27	29	31	33	35	37
VCT19 (4000Hz) 電界の測定結果	280	300	320	340	360	380	28	30	32	34	36	38
VCT20 (4000Hz) 電界の測定結果	290	310	330	350	370	390	29	31	33	35	37	39
VCT21 (4000Hz) 電界の測定結果	300	320	340	360	380	400	30	32	34	36	38	40
VCT22 (4000Hz) 電界の測定結果	310	330	350	370	390	410	31	33	35	37	39	41
VCT23 (4000Hz) 電界の測定結果	320	340	360	380	400	420	32	34	36	38	40	42
VCT24 (4000Hz) 電界の測定結果	330	350	370	390	410	430	33	35	37	39	41	43
VCT25 (4000Hz) 電界の測定結果	340	360	380	400	420	440	34	36	38	40	42	44
VCT26 (4000Hz) 電界の測定結果	350	370	390	410	430	450	35	37	39	41	43	45
VCT27 (4000Hz) 電界の測定結果	360	380	400	420	440	460	36	38	40	42	44	46
VCT28 (4000Hz) 電界の測定結果	370	390	410	430	450	470	37	39	41	43	45	47
VCT29 (4000Hz) 電界の測定結果	380	400	420	440	460	480	38	40	42	44	46	48
VCT30 (4000Hz) 電界の測定結果	390	410	430	450	470	490	39	41	43	45	47	49



メーカー	日動工業	型番	NPW-EB33
コード長さ	30m	コンセント数	3個
コンセント定格	2P・15A・125V・接地付	許容電流	22A(※ケーブルの能力値)
電線種別・太さ	VCT2.0mm ² ×3心	サイズ	260×220×341(H)mm
重量	7.7kg	漏電遮断器	漏電保護専用
漏電感度電流	15mA		
ポッキンプラグ、防雨・防塵キャップ付			
漏電遮断器過負荷電流	30A		

© 2018 ESCO Co.,Ltd.