


品名：3.2x100mm ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)



販売価格	860円(税抜)／ 946円(税込)			
カタログ価格	860円(税抜)／946円(税込)			
在庫数	最新在庫: 98 (2025/12/14 21:49現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	1022ページ			



原毛の特徴

- ナイロン毛…弾力があり結実のまとまりが良いのが特徴です。
- ステンレス…耐熱、耐アルカリに優れている。洗剤使用にさびが生じにくい。
- 馬毛…程よい硬さとしなやかさがあり、染みの限界が自由でよくまとまるのが特徴です。
- 豚毛…硬毛で弾力と耐熱性に優れています。1本の毛の先端が2～3本に枝分かれしているのが特徴です。
- 貴族…ステンレスよりやや分岐が、加工時に傷つきにくい。洗剤に耐性があるが、洗剤に耐性がない材料も。

チューブブラシのタイプについて

シングルねじり・シングルステム型
2本の針金から1本を捻じり出し、ねじり加工をします。
一般的に汚れの洗浄や、錆びくすりリングなどの
活用箇所に使用され、施工しやすいことが特長です。

シングルねじり・ダブルステム型
2本針金2本の針金の中央に糸を捻じり出し、ねじり
加工をします。芯の保強や、糸に磨耗が出たので、ま
るく交換したり、取り換え作業に便利です。

ダブルねじり・ダブルステム型
4本の針金から2本を捻じり出し、ねじり加工をします。シング
ルより2本の糸が重なり、磨耗は少ないので、洗浄槽など
大、狭径・取り取り 程度以上の、工業用として使



公称	270 级	270 级	公差
240-100-1	0.000	0.000	0.000
240-100-2	0.000	0.000	0.000
240-100-3	0.000	0.000	0.000
240-100-4	0.000	0.000	0.000
240-100-5	0.000	0.000	0.000
240-100-6	0.000	0.000	0.000
240-100-7	0.000	0.000	0.000
240-100-8	0.000	0.000	0.000
240-100-9	0.000	0.000	0.000
240-100-10	0.000	0.000	0.000
240-100-11	0.000	0.000	0.000
240-100-12	0.000	0.000	0.000
240-100-13	0.000	0.000	0.000
240-100-14	0.000	0.000	0.000
240-100-15	0.000	0.000	0.000
240-100-16	0.000	0.000	0.000
240-100-17	0.000	0.000	0.000
240-100-18	0.000	0.000	0.000
240-100-19	0.000	0.000	0.000
240-100-20	0.000	0.000	0.000
240-100-21	0.000	0.000	0.000
240-100-22	0.000	0.000	0.000
240-100-23	0.000	0.000	0.000
240-100-24	0.000	0.000	0.000
240-100-25	0.000	0.000	0.000
240-100-26	0.000	0.000	0.000
240-100-27	0.000	0.000	0.000
240-100-28	0.000	0.000	0.000
240-100-29	0.000	0.000	0.000
240-100-30	0.000	0.000	0.000
240-100-31	0.000	0.000	0.000
240-100-32	0.000	0.000	0.000
240-100-33	0.000	0.000	0.000
240-100-34	0.000	0.000	0.000
240-100-35	0.000	0.000	0.000
240-100-36	0.000	0.000	0.000
240-100-37	0.000	0.000	0.000
240-100-38	0.000	0.000	0.000
240-100-39	0.000	0.000	0.000
240-100-40	0.000	0.000	0.000
240-100-41	0.000	0.000	0.000
240-100-42	0.000	0.000	0.000
240-100-43	0.000	0.000	0.000
240-100-44	0.000	0.000	0.000
240-100-45	0.000	0.000	0.000
240-100-46	0.000	0.000	0.000
240-100-47	0.000	0.000	0.000
240-100-48	0.000	0.000	0.000
240-100-49	0.000	0.000	0.000
240-100-50	0.000	0.000	0.000
240-100-51	0.000	0.000	0.000
240-100-52	0.000	0.000	0.000
240-100-53	0.000	0.000	0.000
240-100-54	0.000	0.000	0.000
240-100-55	0.000	0.000	0.000
240-100-56	0.000	0.000	0.000
240-100-57	0.000	0.000	0.000
240-100-58	0.000	0.000	0.000
240-100-59	0.000	0.000	0.000
240-100-60	0.000	0.000	0.000
240-100-61	0.000	0.000	0.000
240-100-62	0.000	0.000	0.000
240-100-63	0.000	0.000	0.000
240-100-64	0.000	0.000	0.000
240-100-65	0.000	0.000	0.000
240-100-66	0.000	0.000	0.000
240-100-67	0.000	0.000	0.000
240-100-68	0.000	0.000	0.000
240-100-69	0.000	0.000	0.000
240-100-70	0.000	0.000	0.000
240-100-71	0.000	0.000	0.000
240-100-			

240-100 级 270 级

270 mm

仕様

シングルねじり、シングルステム型			
材質	軸:ステンレス、ブラシ:真鍮	全長	74mm
軸径	約1.6mm	ブラシ径	3.2mm
ブラシ長	25mm		
小径サイズの穴のバリ取りや研磨、クリーニング等に。			
電動・手動兼用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.