

品番：EA824CP-52

品名：2.3-4.2mm/5本組 鉄工用ドリル(六角軸/HSS)



販売価格	3,820円(税抜) / 4,202円(税込)		
カタログ価格	3,820円(税抜) / 4,202円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/06 13:34現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0889ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼系合金(鉄・炭素・クロム)の鋼材であり、ハイスビード・スチールを融けてハイスと成形される。HSSは常温下での硬さを熱処理を施すことで、鋼に比べて、ダクタイルな性質に加え、硬い切削力、クランプ、高速度加工が可能。加工時の熱処理を施した後、冷却により硬さが回復される。また、硬さを高めることで、切削速度に比べては劣るが、耐用に優れている。

仕様

メーカー	大西工業	型番	020-5PB
用途	鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板の穴あけ用	刃先径	2.3・2.8・3.2・3.8・4.2mm(各1本)
六角シャंक	6.35mm	つかみの軸長	14mm(許容差±0.5mm)
材質	HSS(ハイス鋼)	重量	94g

インパクトドライバーに使用可能です。

六角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。

先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。

六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.