


品番：EA824HA-8

品名：8.0x 80mm スポット溶接取り外しドリル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,600円(税抜) / 5,060円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,600円(税抜) / 5,060円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/06/17 22:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0888ページ | | |



HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スター形溝のドリルと同等の切れ味と耐久性を有する。ハイスは高温での酸化や酸化防止処理のために、炭素、タンタム、ニオブ、コバルト、モリブデンなどの合金元素を含有し、焼入れ焼戻し処理を施した。用途により適したドリルを選択する。また、用途の異なるドリルは、用途別に別々に販売されている。

仕様

| | | | |
|---|----------|-----|--------------------|
| メーカー | イシハシ精工 | 商品名 | TiNコーティング スポットカッター |
| サイズ | 8.0mm | 全長 | 80mm |
| 材質 | HSS(ハイス) | | |
| チタンコーティング | | | |
| スポット溶接取り外し用 | | | |
| 独自の断面切刃形状により最高の切れ味、耐久性を發揮します。 | | | |
| 厳選ハイス材にホモ処理をしてあり、さらに少量の切削油使用で一段と寿命が延びます。 | | | |
| エアードリルまたは、10mm能力の電工ドリルで回転数は800回転前後でご使用ください。 | | | |
| 【注意事項】 | | | |
| ・不適切な条件で使用しないでください。 | | | |
| ・被削材は資怒り固定し、加工してください。 | | | |
| ・切刃や切り屑には触れないようにしてください。 | | | |
| ・回転中の工具に身体や衣服が触れないようにしてください。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.