

品番 : EA824NB-3.2

品名 : 3.2x150mm ストレートロングドリル(HSS)



販売価格	1,970円(税抜) / 2,167円(税込)		
カタログ価格	1,970円(税抜) / 2,167円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 09:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0883ページ		



品名	EA824NB-3.2	規格	3.2x150mm
材質	HSS	用途	鉄工用
刃先径	3.2mm	全長	150mm
溝長	75mm	入数	1本
先端角	118°	標準ねじれ角	標準

品名	EA824NB-3.2	規格	3.2x150mm
材質	HSS	用途	鉄工用
刃先径	3.2mm	全長	150mm
溝長	75mm	入数	1本
先端角	118°	標準ねじれ角	標準

HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼系合金鋼(高炭素鋼)の一種であり、ハイスビード(ステール)を削ることで加工される。ハイスは高温下での酸化や熱軟化に強く、切削時に発生する熱や機械的衝撃に耐える。鋼に比べて、切削速度を高め、加工精度を向上させることができる。また、切削速度を上げると、切削温度が上昇する。切削速度については、切削条件に依存する。

品名	EA824NB-3.2	規格	3.2x150mm
材質	HSS	用途	鉄工用
刃先径	3.2mm	全長	150mm
溝長	75mm	入数	1本
先端角	118°	標準ねじれ角	標準

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	LSDP3.2×150
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄工用
刃先径	3.2mm	全長	150mm
溝長	75mm	入数	1本
先端角	118°		
標準ねじれ角			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.