

品番 : EA824NB-4.0

品名 : 4.0x150mm ストレートロングドリル(HSS)



販売価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
カタログ価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/06 22:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0883ページ		



品名	EA824NB-4.0	規格	4.0x150mm
材質	HSS	用途	鉄工用
刃先径	4.0mm	全長	150mm
溝長	75mm	入数	1本
先端角	118°	標準ねじれ角	標準

品名	EA824NB-4.0	規格	4.0x150mm
材質	HSS	用途	鉄工用
刃先径	4.0mm	全長	150mm
溝長	75mm	入数	1本
先端角	118°	標準ねじれ角	標準

HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼系合金鋼(鉄-炭素系合金)の鋼材であり、ハイスビード(スタール)を備えてハイスとも呼ばれる。ハイスは常温下での硬さを他種材料に劣るものの、熱処理により、鋼材よりも硬さを増し、加工しやすさを確保した。また、切削速度を向上させる。切削速度を向上させる。切削速度を向上させる。

品名	EA824NB-4.0	規格	4.0x150mm
材質	HSS	用途	鉄工用
刃先径	4.0mm	全長	150mm
溝長	75mm	入数	1本
先端角	118°	標準ねじれ角	標準

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	LSDP4.0×150
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄工用
刃先径	4.0mm	全長	150mm
溝長	75mm	入数	1本
先端角	118°		
標準ねじれ角			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.