

品番 : EA824NB-5.0

品名 : 5.0x150mm ストレートロングドリル(HSS)



販売価格	2,430円(税抜) / 2,673円(税込)		
カタログ価格	2,430円(税抜) / 2,673円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/21 15:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0883ページ		



品名	EA824NB-5.0	規格	JIS B 5035
材質	HSS	用途	鉄工用
外径	5.0mm	全長	150mm
溝長	75mm	先端角	118°

品名	EA824NB-5.0	規格	JIS B 5035
材質	HSS	用途	鉄工用
外径	5.0mm	全長	150mm
溝長	75mm	先端角	118°

HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼系合金鋼(鉄-炭素鋼)の鋼材であり、ハイスビード(スタール)を備えたハイスとも呼ばれる。ハイスは高温下での酸化や熱軟化に強い特性を有し、鋼に比べて、クランクシャフトやクランクピンなどの曲げ応力や引張応力に耐え、加工し、挿入時の熱処理を施した後に、冷却により硬化して硬質になる。また、硬質化を促進すると、研磨費用に於いては劣るが、耐用に優れている。

品名	EA824NB-5.0	規格	JIS B 5035
材質	HSS	用途	鉄工用
外径	5.0mm	全長	150mm
溝長	75mm	先端角	118°

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	LSDP5.0×150
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄工用
刃先径	5.0mm	全長	150mm
溝長	75mm	入数	1本
先端角	118°		
標準ねじれ角			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.