

品番 : EA824NC-9.0

品名 : 9.0x200mm ストレートロングドリル(HSS)



販売価格	5,900円(税抜) / 6,490円(税込)		
カタログ価格	5,900円(税抜) / 6,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/06 21:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0883ページ		



品番	径	長さ	単位	在庫
EA824NC-9.0	9.0	200	本	2

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高炭素鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スター形溝のドリルと同等の性能を有する。HSSは常温での硬さや酸化特性を兼ね備え、特に、タンダスラック・リアップス・リブアップの加工時に、切削速度を倍速に増加し、加工効率を向上させた。各用途に合わせたドリルを選択し、用途に合わせて最適なドリルを選択する。用途別には、以下の表が参考にしてください。

用途	ドリル径	長さ	単位
鉄工用	3.0	100	本
鉄工用	4.0	100	本
鉄工用	5.0	100	本
鉄工用	6.0	100	本
鉄工用	8.0	100	本
鉄工用	10.0	100	本
鉄工用	12.0	100	本
鉄工用	16.0	100	本
鉄工用	20.0	100	本
鉄工用	25.0	100	本
鉄工用	32.0	100	本
鉄工用	40.0	100	本
鉄工用	50.0	100	本
鉄工用	63.0	100	本
鉄工用	80.0	100	本
鉄工用	100.0	100	本
鉄工用	125.0	100	本
鉄工用	160.0	100	本
鉄工用	200.0	100	本

用途	ドリル径	長さ	単位
鉄工用	3.0	100	本
鉄工用	4.0	100	本
鉄工用	5.0	100	本
鉄工用	6.0	100	本
鉄工用	8.0	100	本
鉄工用	10.0	100	本
鉄工用	12.0	100	本
鉄工用	16.0	100	本
鉄工用	20.0	100	本
鉄工用	25.0	100	本
鉄工用	32.0	100	本
鉄工用	40.0	100	本
鉄工用	50.0	100	本
鉄工用	63.0	100	本
鉄工用	80.0	100	本
鉄工用	100.0	100	本
鉄工用	125.0	100	本
鉄工用	160.0	100	本
鉄工用	200.0	100	本

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	LSDP9.0×200
材質	HSS(ハイス)	用途	鉄工用
刃先径	9.0mm	全長	200mm
溝長	100mm	入数	1本
先端角	118°		
標準ねじれ角			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.