

品番 : EA824NJ-1.7

品名 : 1.7x 43mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 700円(税抜) / 770円(税込) | | |
| カタログ価格 | 700円(税抜) / 770円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/06 20:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0884ページ | | |



| | | | |
|-----|-----------------------|-----|-------------|
| 品名 | 1.7x43mm ストレートシャンクドリル | 品番 | EA824NJ-1.7 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄鋼用 |
| 刃先径 | 1.7mm | 全長 | 43mm |
| 溝長 | 20mm | 先端角 | 118° |

| | | | |
|-----|-----------------------|-----|-------------|
| 品名 | 1.7x43mm ストレートシャンクドリル | 品番 | EA824NJ-1.7 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄鋼用 |
| 刃先径 | 1.7mm | 全長 | 43mm |
| 溝長 | 20mm | 先端角 | 118° |

HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼系合金鋼(鋼)の中でも硬い鋼材であり、ハイスビード(高速切削用)の鋼材として知られる。ハイスは常温下での硬さを保持し、切削速度の増加に伴って、鋼に比べて、ドリルチップの摩耗が少なく、加工精度を高く保つことができる。また、切削速度を上げると、切削温度が上昇するが、HSS鋼は熱処理により、硬さを保つことができる。HSS鋼は、切削加工に広く使われている。

| | | | |
|-----|-----------------------|-----|-------------|
| 品名 | 1.7x43mm ストレートシャンクドリル | 品番 | EA824NJ-1.7 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄鋼用 |
| 刃先径 | 1.7mm | 全長 | 43mm |
| 溝長 | 20mm | 先端角 | 118° |

仕様

| | | | |
|-----------|-------------|----|----------------------------|
| メーカー | 不二越 (NACHI) | 型番 | GSD1.7 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 厚み≤19Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼 |
| 刃先径 | 1.7mm | 全長 | 43mm |
| 溝長 | 20mm | 入数 | 1本 |
| 先端角 | 118° | | |
| TiNコーティング | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.