

品番 : EA824NJ-10.3

品名 : 10.3x133mm ストレートシャンクドリル(TiN coat HSS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,730円(税抜) / 5,203円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,730円(税抜) / 5,203円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 09:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0884ページ | | |



| | | | |
|-----|--------------|-----|------------|
| 品名 | EA824NJ-10.3 | 規格 | 10.3x133mm |
| 材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄鋼用 |
| 刃先径 | 10.3mm | 全長 | 133mm |
| 溝長 | 87mm | 先端角 | 118° |

| | | | |
|-----|--------------|-----|------------|
| 品名 | EA824NJ-10.3 | 規格 | 10.3x133mm |
| 材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄鋼用 |
| 刃先径 | 10.3mm | 全長 | 133mm |
| 溝長 | 87mm | 先端角 | 118° |

HSS鋼(ハイス)
HSSとは鋼(鉄)に少量のクロム、ニッケル、バナジウム、モリブデン、コバルトなどを添加し、熱処理により硬質で耐摩耗性を付与した鋼材を指します。HSS鋼は、切削加工に広く用いられる材料です。HSS鋼は、切削加工に広く用いられる材料です。HSS鋼は、切削加工に広く用いられる材料です。

| | | | |
|-----|--------------|-----|------------|
| 品名 | EA824NJ-10.3 | 規格 | 10.3x133mm |
| 材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 鉄鋼用 |
| 刃先径 | 10.3mm | 全長 | 133mm |
| 溝長 | 87mm | 先端角 | 118° |

仕様

| | | | |
|-----------|-------------|----|-----------------------------------|
| メーカー | 不二越 (NACHI) | 型番 | GSD10.3 |
| 材質 | HSS(ハイス) | 用途 | 厚み \leq 24Dの鉄鋼用、一般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼 |
| 刃先径 | 10.3mm | 全長 | 133mm |
| 溝長 | 87mm | 入数 | 1本 |
| 先端角 | 118° | | |
| TiNコーティング | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.