

品番：EA824NT-12.5

品名：12.5x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)



販売価格	4,820円(税抜) / 5,302円(税込)		
カタログ価格	4,820円(税抜) / 5,302円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/18 12:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	径	長さ	軸径	材質
EA824NT-12.5	12.5	95	6.5	HSS

径	長さ	軸径	材質	単位	在庫
12.5	95	6.5	HSS	本	5

**HSS(ハイス)**  
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード(スチールを削ぐハイス)とも呼ばれる。ハイスは常温下での機械的強度を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルトなどの合金元素を添加し、焼入れ等の熱処理を行った後、冷却による硬直化で製造される。また、硬直化を促進すると、切削速度においては従来の鋼に比べて2倍に向上する。

径	長さ	軸径	材質	単位	在庫
12.5	95	6.5	HSS	本	5

径	長さ	軸径	材質	単位	在庫
12.5	95	6.5	HSS	本	5

### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS12.5-4
材質	HSS(ハイス)	刃先径	12.5mm
全長	95mm	溝長	48mm
シャンク径	6.5mm	シャンク長	30mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°

軸径が一定  
同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。

強ねじれ溝と強剛性

鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.