

品番：EA824NT-12.5

品名：12.5x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)



販売価格	4,820円(税抜) / 5,302円(税込)		
カタログ価格	4,820円(税抜) / 5,302円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/18 14:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	EA824NT-12.5
規格	ISO 527
材質	HSS
軸径	6.5mm
全長	95mm
溝長	48mm
刃先径	12.5mm
刃先角	118°

規格	ISO 527
材質	HSS
軸径	6.5mm
全長	95mm
溝長	48mm
刃先径	12.5mm
刃先角	118°

HSS(HAISE)
HSSとは鋼素合金(鋼)に少量のニッケルと
ありハイスビード(ニッケル)を添加してハイス
と同等の硬さを有する鋼質のドリルを指し、
切削性能の向上に、溝の形状、刃先の形状
を考慮し、加工条件の最適化を図り、
切削性能の向上を図る。また、
切削性能の向上を図る。また、
切削性能の向上を図る。

規格	ISO 527
材質	HSS
軸径	6.5mm
全長	95mm
溝長	48mm
刃先径	12.5mm
刃先角	118°

規格	ISO 527
材質	HSS
軸径	6.5mm
全長	95mm
溝長	48mm
刃先径	12.5mm
刃先角	118°

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS12.5-4
材質	HSS(ハイス)	刃先径	12.5mm
全長	95mm	溝長	48mm
シャンク径	6.5mm	シャンク長	30mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°

軸径が一定
同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。

強ねじれ溝と強剛性

鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.