

品番 : EA824NV-14.5

品名：14.5x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)



販売価格	5,820円(税抜)／6,402円(税込)		
カタログ価格	5,820円(税抜)／6,402円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 07:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0922ページ		



一般 構造材料	圧力管	炉内構 造材料	原子炉 プレシユア ベール	冷却設備	
SS304	SA5C 304C	SS304Gr	30-C-400	40-C-400	50-C-400
○	○	—	—	×	×
ステンレス鋼	7050 鋁合金	鋼	アルミ合金	鋼合金	鋼合金
SA508C SA508B	SS304Gr	7050-400	40-C-400	40-C-400	50
—	—	—	○	○	○

[illegible]

HSS鋼(ハイス)

HSSとは高速度鋼(High-speed steel)の略記であり、ハイススピード・スチールを簡略してハイスとも呼ばれる。ハイスは高速下での硬さや酸化性を高める為に、鋼にクロム、タングステン、モリブデン、バナジウムといった合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した、引張りより成形されて使用される。また、超硬合金と比較すると、耐摩耗性に優れているが、切削加工に難い。

[illegible]

仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS14.5-8
材質	HSS(ハイス)	刃先径	14.5mm
全長	120mm	溝長	65mm
シャンク径	9.5mm	シャンク長	35mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.