

品番：EA824NW-15.5

品名：15.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	7,150円(税抜) / 7,865円(税込)		
カタログ価格	7,150円(税抜) / 7,865円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 18:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	EA824NW-15.5
規格	ISO 5300
材質	HSS
刃先径	15.5mm
溝長	74mm
シャフト径	12.7mm
全長	134mm

品番	EA824NW-15.5
規格	ISO 5300
材質	HSS
刃先径	15.5mm
溝長	74mm
シャフト径	12.7mm
全長	134mm

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを略めてハイスとも呼ばれる。ハイスは通常下での切削性能を高めるために、鋼にクロム、タンタル、ニオブ、コバルトなどの元素を添加し、熱処理を加えることで、硬さを高め、切削速度を向上させた。切削速度を向上させることで、切削加工の効率を向上させる。切削加工の効率を向上させることで、切削加工の効率を向上させる。

品番	EA824NW-15.5
規格	ISO 5300
材質	HSS
刃先径	15.5mm
溝長	74mm
シャフト径	12.7mm
全長	134mm



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS15.5-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	15.5mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャフト径	12.7mm	シャフト長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャフトで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.