

品番：EA824NW-16.5

品名：16.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	7,990円(税抜) / 8,789円(税込)		
カタログ価格	7,990円(税抜) / 8,789円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/08 18:57現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	EA824NW-16.5
品名	16.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
材質	HSS(ハイス)
刃先径	16.5mm
溝長	74mm
シャック径	12.7mm
シャック長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅
ドリル先端角	118°

品番	EA824NW-16.5
品名	16.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
材質	HSS(ハイス)
刃先径	16.5mm
溝長	74mm
シャック径	12.7mm
シャック長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅
ドリル先端角	118°

HSS(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを略めてハイスとも呼ばれる。ハイスは鋼質を下回る硬度を持つ性質を有するが、熱処理により、ダクタイル性を失い、脆い性質を有する。また、切削速度を多量に増加し、加工速度の向上を促した。従って、加工速度が速く、加工精度も向上し、経済性を高める。加工速度が速いほど、切削速度が速いほど、加工精度も向上し、経済性を高める。加工速度が速いほど、加工精度も向上し、経済性を高める。

品番	EA824NW-16.5
品名	16.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)
材質	HSS(ハイス)
刃先径	16.5mm
溝長	74mm
シャック径	12.7mm
シャック長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅
ドリル先端角	118°



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS16.5-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	16.5mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャック径	12.7mm	シャック長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャックで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.