

品番：EA824NW-17.0

品名：17.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	7,920円(税抜) / 8,712円(税込)		
カタログ価格	7,920円(税抜) / 8,712円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/09/22 17:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0922ページ		



品番	EA824NW-17.0
径	17.0mm
長さ	134mm
軸径	12.7mm
材質	HSS
刃先角	118°
溝数	2
メーカー	NACHI

品番	EA824NW-17.0
径	17.0mm
長さ	134mm
軸径	12.7mm
材質	HSS
刃先角	118°
溝数	2
メーカー	NACHI

**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを略めてハイスとも呼ばれる。ハイスは鋼質下での切削性能を高めるために、鋼にクロム、タンタル、ニオブ、コバルト、バナジウムなどの合金元素を添加し、熱処理により硬質化させた鋼質合金である。HSS鋼は、切削速度、耐用性、剛性に優れている。

品番	EA824NW-17.0
径	17.0mm
長さ	134mm
軸径	12.7mm
材質	HSS
刃先角	118°
溝数	2
メーカー	NACHI



### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS17.0-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	17.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャンク径	12.7mm	シャンク長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.