

品番：EA824NW-17.0

品名：17.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	8,320円(税抜) / 9,152円(税込)		
カタログ価格	8,320円(税抜) / 9,152円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 18:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	EA824NW-17.0
外径	17.0mm
軸径	12.7mm
全長	134mm
溝長	74mm
刃先径	17.0mm
刃先角	118°
材質	HSS

品番	EA824NW-17.0
外径	17.0mm
軸径	12.7mm
全長	134mm
溝長	74mm
刃先径	17.0mm
刃先角	118°
材質	HSS

**HSS鋼(ハイス)**  
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを略めてハイスとも呼ばれる。ハイスは鋼質下での切削性能を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルトなどの合金元素を添加し、熱処理を加えることで、通常の鋼よりも硬く、熱処理による歪みを軽減し、切削速度を向上させる。また、切削油との相性を高めることで、切削性能を向上させる。切削油との相性を高めることで、切削性能を向上させる。

品番	EA824NW-17.0
外径	17.0mm
軸径	12.7mm
全長	134mm
溝長	74mm
刃先径	17.0mm
刃先角	118°
材質	HSS



### 仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS17.0-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	17.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャンク径	12.7mm	シャンク長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.