

品番：EA824NW-18.0

品名：18.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	8,610円(税抜) / 9,471円(税込)		
カタログ価格	8,610円(税抜) / 9,471円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/21 05:02現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0922ページ		



品名	EA824NW-18.0
規格	18.0x134mm
材質	HSS
軸径	12.7mm
全長	134mm
刃先径	18.0mm
溝長	74mm
シャフト径	12.7mm
シャフト長	40mm

品名	EA824NW-18.0
規格	18.0x134mm
材質	HSS
軸径	12.7mm
全長	134mm
刃先径	18.0mm
溝長	74mm
シャフト径	12.7mm
シャフト長	40mm

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称で、ありハイスビード・スチールを軸でハイスと称する。ハイスは通常下での鋼材の機械的性質を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルト、モリブデンなどの元素を添加し、熱処理により硬化させて製造される。また、硬質合金と比較すると、衝撃衝撃に対しては劣るの、韌性に優れている。

品名	EA824NW-18.0
規格	18.0x134mm
材質	HSS
軸径	12.7mm
全長	134mm
刃先径	18.0mm
溝長	74mm
シャフト径	12.7mm
シャフト長	40mm



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS18.0-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	18.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャフト径	12.7mm	シャフト長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャフトで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.