

品番：EA824NW-20.0

品名：20.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
カタログ価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 14:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	径	長さ	軸径	材質
EA824NW-20.0	20.0	134	12.7	HSS

径	長さ	軸径	材質
20.0	134	12.7	HSS

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード・スチールを略めてハイスとも呼ばれる。ハイスは鋼質より硬く、切削性能に優れる。鋼に比べ、加工性が悪く、切削速度が速く、切削熱が大きい。切削速度を上げると、切削熱が増加し、加工精度の劣化を招いた。従って、加工精度を確保するためには、切削速度を下げ、切削液を適切に供給する必要がある。切削速度と切削液の供給は、加工条件によって異なる。切削速度と切削液の供給は、加工条件によって異なる。

径	長さ	軸径	材質
20.0	134	12.7	HSS



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS20.0-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	20.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャンク径	12.7mm	シャンク長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.