

品番：EA824NW-20.5

品名：20.5x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/07 04:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0922ページ		



品名	EA824NW-20.5
型番	NOS20.5-2
材質	HSS
軸径	12.7mm
全長	134mm
溝長	74mm
刃先径	20.5mm
刃先角	118°

切削速度	1000rpm
送り	0.1mm/rev
使用材料	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード(スチールを軸でハイスと称する)は、ハイス鋼を基とした鋼材の特性を兼ね備え、鋼に比べ、加工性が向上し、加工時の熱処理を省いた後、冷却による硬化が抑制される。また、硬質合金と比較すると、衝撃特性においては劣るが、靱性に優れている。

品名	EA824NW-20.5
型番	NOS20.5-2
材質	HSS
軸径	12.7mm
全長	134mm
溝長	74mm
刃先径	20.5mm
刃先角	118°



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS20.5-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	20.5mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャンク径	12.7mm	シャンク長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.