

品番：EA824NW-23.0

品名：23.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	13,400円(税抜) / 14,740円(税込)		
カタログ価格	13,400円(税抜) / 14,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 21:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0887ページ		



品番	外径	全長	軸径	溝長
EA824NW-23.0	23.0	134	12.7	74

材料	切削速度 (m/min)	送り (mm/rev)	回転数 (rpm)
一般鋼	20	0.1	1000
鋳鉄	15	0.1	750
アルミ	30	0.1	1500

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード(スチールを軸でハイスと称する)は、HSSは鋼質下での切削性能を高めるために、鋼にクロム、タンタム、ニオブ、コバルトなどの貴金属成分を添加し、熱処理の精製を施した後に、高熱による焼入れ処理が行われ、最終的に高硬度と高剛性を獲得する。切削速度においては、鋼質に比べて2倍程度に向上している。

品番	外径	全長	軸径	溝長
EA824NW-23.0	23.0	134	12.7	74



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS23.0-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	23.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャンク径	12.7mm	シャンク長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.