

品番：EA824NW-28.0

品名：28.0x134mm ドリル(ノス形 12.7mm軸・HSS)



販売価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
カタログ価格	19,600円(税抜) / 21,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/07/07 04:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0922ページ		



品番	外径	全長	軸径	溝長
EA824NW-28.0	28.0	134	12.7	74

材料	切削速度 (m/min)	送り (mm/rev)	回転数 (rpm)
一般鋼	150	0.15	1000
鋳鉄	100	0.15	1000
アルミ	300	0.15	1000

HSS鋼(ハイス)
HSSとは高速度鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスビード(スチールを削ぐためのハイス)とも呼ばれる。ハイスは高温下での硬さを保持する能力に加え、熱伝導性、加工性、耐摩耗性を兼ね備え、ドリル、タップ、ドリルビット、ドリルシャフトなどの切削工具の材料として広く使用されています。HSS鋼は、切削速度を上げ、加工時間を短縮し、加工精度を向上させるのに役立ちます。また、切削油との相性が良く、切削屑の排出が容易です。HSS鋼は、切削加工において最も広く使用されている材料の一つです。

材料	切削速度 (m/min)	送り (mm/rev)	回転数 (rpm)
一般鋼	150	0.15	1000
鋳鉄	100	0.15	1000
アルミ	300	0.15	1000



仕様

メーカー	不二越 (NACHI)	型番	NOS28.0-2
材質	HSS(ハイス)	刃先径	28.0mm
全長	134mm	溝長	74mm
シャンク径	12.7mm	シャンク長	40mm
対応被削材	一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅	ドリル先端角	118°
保護リング付			
軸径が一定 同一シャンクで広範囲のドリルが使用可能です。			
強ねじれ溝と強剛性			
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等のあらゆる材料に使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.